

Описание товара Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ1-М-ZB26



Описание

- Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ1-М-ZB26 – электрооборудование для коммерческого использования.
- Предназначено для подачи холода при удаленном размещении оборудования (выносной холод).
- Особенности модели ККБ1-М-ZB26: среднетемпературный класс агрегата: режим $-5 \dots -10 \text{ }^{\circ}\text{C}$; тип компрессора – спиральный, масло – в наличии, подогрев картера, защитная блокировка от перегрева, произведен в ЕС; холодопроизводительность при наружной $t=30 \text{ }^{\circ}\text{C}$ – $5,4 \dots 6,7 \text{ кВт}$; динамическое охлаждение конденсатора: 6-ти полюсной вентилятор производства Ziehl-Abegg (ФРГ); фреон в системе – R-404a.
- Комплектация (без опций): трассы – всасывающая/жидкостная: комплект фильтров, вентиля запорные, обзорное стекло, теплоизоляция (для всасывающей трассы); ШУ с реле (регулировка давления, контроль фаз) и оборудованием пуско-защиты (цикл откачки); защитный стальной кожух с виброизоляцией; ресивер жидкого фреона: обратный входной клапан, вентиль на выходе, аварийный клапан, объем – 11 л.

Характеристики

Страна	Россия
Способ установки	настенный
Напряжение	380 В
Тип охлаждения	Динамическое
Диаметр патрубков (всасывание)	22 мм
Диаметр патрубков (жидкий х/а)	12 мм
ХолодоМодель компрессора	ZB26KCE-TFD

Объем ресивера	11 л
Высота, мм	915 мм
Длина, мм	1225 мм
Ширина, мм	536 мм

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.