

# Описание товара Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ1-L-ZF15



## Описание

- Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ1-L-ZF15 – высокотехнологичное оборудование от российского производителя.
- Предназначено для обслуживания холодильного оборудования без встроенных хладоагрегатов.
- Особенности модели ККБ1-L-ZF15: создание низкотемпературного режима; холодильная мощность 4,2 кВт (-25 °С)...2,6 кВт (-35 °С); применен спиральный компрессор с впрыском хладагента для поддержания температуры нагнетания; охлаждение конденсатора – принудительное, воздушное.
- Стандартная комплектация: компрессор ZF15K4E-TFD, обвязка: фильтр и вентиль впрыска (DTC), термистор, термодатчик на нагнетании, подогрев картера, вентили Rotalock; вентилятор – 6-ти полюсный, регулируемый; ресивер – 11-ти литровый, с обвязкой безопасности; всос и жидкостная магистраль с фильтрами, вентилями; ШУ: реле давления НД и ВД – регулируемое, пускозащитная группа, токовое реле; кожух виброизолирован.

## Характеристики

Страна	Россия
Способ установки	настенный
Напряжение	380 В
Тип охлаждения	Динамическое
Диаметр патрубков (всасывание)	28 мм
Диаметр патрубков (жидкий х/а)	12 мм
ХолодоМодель компрессора	ZF15K4E-TFD
Объем ресивера	11 л

Высота, мм	915 мм
Длина, мм	1225 мм
Ширина, мм	536 мм

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.