

Описание товара Сплит система Tosot T09H-SU1/I-W / T09H-SU1/O



Описание

- Кондиционер Tosot T09H-SU1/I-W / T09H-SU1/O — плавные линии, изящные изгибы и элегантная форма корпуса, глянцевый высококачественный пластик и тонкая хромированная отделка по периметру блока создают особый образ серии U-Grace.
- Стильный дизайн кондиционера дополнит ваш неповторимый интерьер и подчеркнет яркую индивидуальность.
- Серия U-Grace обладает самыми высокими показателями энергоэффективности среди бытовых сплит-систем TOSOT.
- Инверторный компрессор с технологией G10, аэродинамическая конструкция лопастей вентиляторов наружного и внутреннего блоков и рельефная поверхность теплообменника обеспечивают максимальную производительность при минимальных энергозатратах.
- Особенности Tosot T09H-SU1/I-S / T09H-SU1/O:
 - Технология G10-инвертор обеспечивает стабильную работу компрессора при крайне низкой частоте вращения в 1 Гц и предотвращает проблему возникновения вибрации на малых оборотах
 - Ультратонкий внутренний блок толщиной 159 мм
 - Цветовое решение корпуса внутреннего блока на выбор (белого или серебристого цвета)
 - Двухрядные горизонтальные жалюзи с 9 вариантами изменений угла наклона для равномерного распределения воздушного потока и уменьшения уровня шума при работе вентилятора внутреннего блока на высоких скоростях
 - Интеллектуальная система I FEEL, автоматически определяющая и регулирующая температуру в помещении исходя из показаний мини-сенсора, встроенного в пульт управления
 - Генератор холодной плазмы для создания атмосферы свежести и здоровой воздушной среды
 - Съемная лицевая панель упрощает процесс мытья кондиционера
 - Функция поддержания температуры на уровне 8 °C в режиме обогрева для предотвращения обмерзания помещения во время вашего отсутствия
 - Многоскоростной вентилятор для выбора оптимальной скорости подачи воздуха
 - Стабильная работа в широком диапазоне напряжений от 150 до 260 В

Сниженные шумовые характеристики внутреннего и наружного блоков за счет аэродинамической конструкции лопастей вентиляторов Автоматическое запоминание последнего используемого положения жалюзи Опционально:

- фильтры очистки воздуха для устранения дыма, неприятных запахов, вредных бактерий и микроорганизмов (с катализатором LTC, активированным углем, ионами серебра, фотокаталитический, катехиновый, антибактериальный и электростатический) Гарантия до 4 лет

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	15 м
Мощность охлаждения	2600 Вт
Мощность обогрева	2800 Вт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	720 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	760 Вт
Гарантийный срок	4 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	26
Уровень шума (внешний блок), Дб	50
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	10 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	896x320x 159x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	776x540x 320x мм
Вес (внешний блок)	31 кг
Вес (внутренний блок)	11 кг
Цвет	белый
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.