

Коммерческое предложение от 01.06.2025

Наименование товара: Сплит система General ASHG14LTСВ

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-general-ashg14ltcb>



Описание

- Кондиционер General ASHG14LTСВ □—□внутренние блоки серии Winner Nordic имеют классический белый цвет декоративной панели и корпуса блока.
- Благодаря конструктивным особенностям наружных блоков, кондиционеры этой серии могут эффективно обогревать помещение даже в 30-градусный мороз.
- Эта модель протестирована в жестких условиях эксплуатации России и стран Скандинавии и уже зарекомендовала себя с наилучшей стороны.
- Высокую эффективность гарантируют улучшенный компрессор, увеличенный теплообменник и встроенный нагреватель дренажного поддона.
- Кондиционеры этой серии оснащены встроенным датчиком движения, позволяющим автоматически активировать режим энергосбережения в случае отсутствия людей в помещении и многоступенчатой системой очистки воздуха.
- При работе кондиционера в сверхтихом режиме уровень шума, создаваемого внутренним блоком, не превышает 21 дБ(А).
- Особенности □General ASHG14LTСВ:
- Самый высокий класс энергоэффективности A+++ Мощный обогрев даже при -30 °С Полное DC-инверторное управление Энергосберегающий датчик движения Многоступенчатая система очистки воздуха Автоматическое осушение теплообменника Бесшумная работа внутреннего и

наружного блока□

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	20 м
Мощность охлаждения	4200 Вт
Мощность обогрева	5400 Вт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	1160 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	1380 Вт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	21
Уровень шума (внешний блок), Дб	48
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.62
Коэффициент эффективности COP	3.91
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	10 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-30 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	282x870x 185x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	620x790x 290x мм
Вес (внешний блок)	40 кг
Вес (внутренний блок)	9 кг
Цвет	белый
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.