

## Коммерческое предложение от 27.05.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Dahatsu DH-48 NP

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno-potolochnaya-split-sistema-dahatsu-dh-48-np>



### Описание

- Напольно-потолочная сплит-система Dahatsu DH-48 NP оснащена компрессором Toshiba.
- Модель сочетает в себе все преимущества напольной и потолочной климатической системы, отлично сбалансирована.
- Потолочный кондиционер Dahatsu позволяет обогревать или охлаждать помещения значительной площади без потери мощности и эффективности.
- Строгий и лаконичный дизайн потолочного кондиционера Dahatsu DHNP напоминает закрытый радиатор отопительной системы.
- Сбалансированное...

### Характеристики

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Страна производителя  | Китай                |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный  |
| Режим работы          | Охлаждение и обогрев |
| Гарантийный срок      | 3 года               |

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Wi-fi Пульт дистанционного управления                   | Да                  |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                      | 41                  |
| Максимальная длина трассы                               | 50 м                |
| Мощность охлаждения                                     | 10550 Вт            |
| Мощность обогрева                                       | 12000 Вт            |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 3580 Вт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 3470 Вт             |
| Цвет                                                    | белый               |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 12.7                |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 19.05               |
| Перепад высот                                           | 25 м                |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                   | 1275 x 235 x 675 мм |
| Габаритный размер (внешнего блока)                      | 900 x 805 x 360 мм  |
| Вес (внешний блок)                                      | 79 кг               |
| Вес (внутренний блок)                                   | 29 кг               |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | C/B                 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 58                  |
| Электропитание                                          | 380-420/3/50        |
| Коэффициент эффективности EER                           | 2.95                |
| Коэффициент эффективности COP                           | 3.46                |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *C  | -20 - 43            |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *C     | -10 - 24            |
| Воздухообмен, м3/час                                    | 1 600 - 2 000       |

|                          |                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дополнительные режимы    | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), режим осушения, авторестарт, таймер, самодиагностика |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 1800                                                                                               |
| Инвертор                 | Нет                                                                                                |
| Страна сборки            | Китай                                                                                              |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.