

Описание товара Кассетная сплит система Midea

MCD-48HRN1-R / MOU-48HN1-R/-40



Описание

- Кассетный кондиционер Midea MCD-48HRN1-R / MOU-48HN1-R □ монтируется в помещениях с подвесными потолками, так как внутренний блок очень компактных размеров.
- Кондиционер позволяет не только распределять воздух по четырем направлениям, но и осуществлять угловую подачу, что обеспечивает максимально быстро и эффективно осуществлять охлаждение или обогрев.
- Благодаря этому Вы сможете ощутить высочайший комфорт от использования системы.
- Подача воздуха происходит через декоративную панель кассетного кондиционера Kentatsu.
- Особенности Midea MCD-48HRN1-R / MOU-48HN1-R:
 - Компактная конструкция
 - Приток свежего воздуха
 - Спиральный 3-D вентилятор
 - Дренажный насос
 - Автоматическая оттайка инея
 - Автоматический перезапуск
- Температурная компенсация
- Теплый пуск
- Режим комфортного сна
- Независимое осушение
- Самодиагностика
- Охлаждение при низкой температуре
- Температура работы внешнего блока на морозе до -40 С

Характеристики

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Модель кондиционера | 48 (до 150 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Мощность охлаждения | 14070 Вт |
| Мощность обогрева | 15240 Вт |
| Страна производителя | Япония |

| | |
|--|-------------------|
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 3600 Вт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 3650 Вт |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 44 |
| Электропитание | 380-420/3/50 |
| Коэффициент эффективности EER | 2.71 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 18 — 43 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С | -40 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 12.7 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 19.05 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 840x205x мм |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 900x1167x 340x мм |
| Габаритный размер (декоративной панели) | 950x55x мм |
| Вес (внешний блок) | 96.4 кг |
| Вес (внутренний блок) | 27 кг |
| Цвет | белый |
| Инвертор | Нет |
| Страна сборки | Китай |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.