

Описание товара Полупромышленный кондиционер канального типа Mitsubishi Heavy FDU125VF/FDC125VSA



Характеристики

Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м
Мощность охлаждения	12500 Вт
Мощность обогрева	14000 Вт
Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	3900 Вт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	29
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	3.21
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-20 — 20
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	30 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	280x1370x 740x мм

Габаритный размер (внешнего блока)	845x970x 370x мм
Вес (внешний блок)	81 кг
Вес (внутренний блок)	54 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Тайланд

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.