

Описание товара Внутренний каналный блок мультizonальной системы VRF Ballu Machine BVRFDS-KS6-28-P



Описание

Канальные блоки BVRFDS-KS6-P — идеальный выбор для организации кондиционирования гостиничных номеров, частных домов и квартир.

Функциональные особенности:

- Дренажная помпа установлена в корпус блока
- Встроенный низкошумный ЭРВ
- Расход воздуха до 930 м3/ч позволяет создать эффективную систему кондиционирования помещения
- Уникально низкий уровень шума
- Суперкомпактные размеры: высота блоков всего 185 мм
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Возможность включения и выключения с помощью системы «карта гостя»

Характеристики

Тип блока	Внутренний
Воздухообмен, м3/час	460 — 830
Страна производителя	Китай
Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев

Мощность охлаждения	2.8 кВт
Мощность обогрева	3.2 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.03 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.03 кВт
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	26
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Габаритный размер (внутреннего блока)	850 x 185 x 420 мм
Габаритный размер (декоративной панели)	950 x 50 x 950 мм
Вес (внутренний блок)	16.5 кг
Расход воздуха, куб. м/ч	480
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С	-5 — 52
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С	-20 — 24
Коэффициент эффективности EER	3.22
Коэффициент эффективности COP	3.63
Фильтр грубой очистки (приток)	G3 (EU3)
Фильтр грубой очистки (вытяжка)	G3 (EU3)
Максимальная длина трассы	7.5 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A
Инвертор	Есть
Страна сборки	Япония

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.