

Описание товара Внутренний напольный блок мультizonальной системы VRF Mitsubishi Electric PFFY-P50VLRMM-E



Характеристики

Тип блока	Внутренний
Воздухообмен, м3/час	600 — 840
Страна производителя	Япония
Тип внутреннего блока	Напольный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	5.6 кВт
Мощность обогрева	6.3 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.05 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.05 кВт
Цвет	серый
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума (внутренний блок), Дб	45
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Габаритный размер (внутреннего блока)	1246 x 220 x 639 мм
Габаритный размер (декоративной панели)	1070 x 55 x 700 мм

Вес (внутренний блок)	25 кг
Расход воздуха, куб. м/ч	1680
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С	-5 — 52
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С	-20 — 24
Коэффициент эффективности EER	3.23
Коэффициент эффективности COP	3.4
Фильтр грубой очистки (приток)	G3 (EU3)
Фильтр грубой очистки (вытяжка)	G3 (EU3)
Максимальная длина трассы	20 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A
Внешнее статическое давление, Па	60
Габаритный размер (внешнего блока)	97 x 80.3 x 37 см
Количество подключаемых внутренних блоков до:	9
Уровень шума (внешний блок), Дб	56
Перепад высот	30 м
Вес (внешний блок)	66 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Япония

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.