

Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Immergas Eolo Mythos 24 4R

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastenny-gazovyy-kotel-immergas-eolo-mythos-24-4r>



Описание

Eolo Mythos – турбированный двухконтурный котел от ТМ Immergas мощностью 24 кВт. Для приготовления горячей воды используется пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали. Производительность по горячей воде составляет 10,9 л/мин при дельта $t=30^{\circ}\text{C}$.

Котел имеет небольшие габариты и вес, что значительно облегчает монтаж. Дизайн традиционный для котлов Immergas и имеет схожую панель с хорошо известными моделями Star 3 E и Mini 3 E. Небольшой дисплей достаточно информативный и отображает всю необходимую информацию для пользователя.

Благодаря новой электронной плате управления, подключение пультов ДУ осуществляется с использованием протокола обмена данными через IMG BUS. Это цифровой протокол обмена данными, с помощью которого можно передавать большой объем информации и команд. К котлу можно подключить следующие пульты дистанционного управления - CARV2 и Mini CRD, а также комнатный термостат CRONO 7.

Гарантия 3 года (при условии ежегодного технического обслуживания).

Функции:

электрический розжиг;
электронная модуляция пламени;
система автодиагностики с цифровой индикацией на дисплее;
система против замерзания котла «Антифриз»;
селектор скоростей циркуляционного насоса;
система, которая предотвращает заклинивание циркуляционного насоса;
возможность подключения комнатного термостата;

Характеристики

Страна	Италия
Производство	Италия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Атмосферная
Max мощность, кВт	24
Min мощность, кВт	11.5
Max давление отопит контура , Атм	3
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Битермический
Max давление в контуре ГВС, Атм	10
Min давление в контуре ГВС, Атм	0.3
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	11.1
Min расход природного газа, м ³ /ч	0.92
Max расход природного газа, м ³ /ч	2.7
Min расход сжиженного газа, кг/ч	0.69
Max расход сжиженного газа, кг/ч	2
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный \varnothing дымохода, мм	100/60
Присоединительный \varnothing газопровода, дюйм	3/4
\varnothing дымохода отдельного, мм	80
Присоединительный \varnothing контур отопления, дюйм	3/4

Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	130
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220
Габариты (ВхШхГ), см	75,6х44х24
Вес, кг	29
Гарантия	1 год
Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Да
Механическая система управления	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	75.6
Ширина, см	44
Глубина, см	24
Отапливаемая площадь, кв.м.	240 кв. м.
Установка	Настенная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.