

Описание товара Твeрдотопливные котлы длительного горения TermoKontuR ТКР 20U



Описание

- Твeрдотопливные котлы длительного горения TermoKross ТКР 20U преимущества:
- ☐ Экономичность:
- более 90% при работе во всех режимах Простота в обслуживании:
- без электроники, простая конструкция Безопасность:
- не нужно аварийное электроснабжение (UPS) Сертификат соответствия:
- РОСС, ГОСТ Срок эксплуатации:
- 25 лет Длительное горение топлива в котле

Характеристики

Тип котла	твeрдотопливный
Камера сгорания	открытая
Вид топлива	Природный газ, Дизель
Установка	напольная
КПД %	91
Страна производителя	Германия
Конденсационный	Нет
Тепловая нагрузка	19.8 кВт
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь

Встроенный циркуляционный насос	Нет
Встроенный бойлер	Да
Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	2.7
Расход природного газа куб. м/час	3.7
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	30
Температура теплоносителя, С	70 —
Температура в контуре ГВС, С	5 — 65
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	6
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	2
Габаритный размер	500 x 940 x 515 мм
Диаметр дымохода	180 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2'
Патрубок подключения контура отопления	1
Патрубок подключения газа	1/2'
Цвет	белый
Функции	термометр
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления
Защита	предохранительный клапан
Тип теплообменника	раздельный
Расход основного топлива, кг/час	13.8
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Wi-Fi	Нет
Материал вторичного теплообменника	сталь
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Ступеней мощности	4
Отапливаемая площадь, кв.м.	200 кв. м.

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.