

Коммерческое предложение от 27.06.2025

Наименование товара: Накопительный водонагреватель Bosch Tronic 4000T ES 075-5M 0 WIV-B □

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/nakopitelnye-elektricheskie-vodonagrevateli/nakopitelnyy-vodonagrevatel-bosch-tronic-4000t-es-075-5m-0-wiv-b>



Описание

- Накопительный водонагреватель Bosch Tronic 4000T ES 075-5M 0 WIV-B – хорошее решение как для бытовых, так и для коммерческих объектов, где требуются большие объемы горячей воды.
- Данный бойлер располагает высокообъемным накопительным баком с высококачественным внутренним покрытием из стеклокерамики, одним ТЭНом с показателем потребляемой мощности 2000 Вт.
- Монтаж Bosch Tronic 4000T исключительно вертикальный.
- Среди средств защиты в нем предусмотрены магниевый анод и предохранительный клапан для сброса избыточного давления.
- Каждый водонагреватель Bosch Tronic покрыт изнутри слоями уникальной стеклокерамики, разработанной в лабораториях компании Bosch.
- Стеклокерамика представляет из себя стекловидное вещество, закаленное при высокой температуре (780С- 850С) и покрывающее бак водонагревателя.
- Главное отличие от стекла в том, что данное покрытие легко противостоит перепадам давления и температуры.
- Кроме того, оно абсолютно химически нейтрально и обеспечивает полную гигиеничность

приготовления горячей воды.

- Таким образом, отсутствует риск «цветения» воды и в моменты, когда водонагреватель не используется, нет необходимости сливать из него воду.
- Особенности:
- Быстрый нагрев благодаря мощному тэну Механическое регулирование температуры Неприхотливость к условиям эксплуатации Антибактериальное стеклокерамическое покрытие внутри бака Высокая устойчивость внутреннего покрытия к перепадам давления и температуры Низкие теплотери благодаря уникальной теплоизоляции Удобные подключения Защита от перегрева Обновленный дизайн и конструкция, разработанные инженерами Bosch Стеклокерамическое покрытие внутри бака Увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты от коррозии Термостат для защиты от перегрева Магниевый анод с возможностью замены Индикатор работы Предохранительный клапан в комплекте Теплоизоляция, минимизирующая потери тепла Бак протестирован при давлении 16 бар Термометр для индикации температуры

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Страна производителя	Германия
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °C	73
Давление на входе, атм	— 8
Индикация	включения
Защита	автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
Количество анодов	1
Степень защиты	IPX4
Нагревательный элемент	ТЭН
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	2 кВт
Габаритный размер	470x 766x485 мм
Присоединительный размер	½xЦвет
Объем бака, л	75 л
Способ установки	Вертикально
Подводка	Нижняя

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.