

Коммерческое предложение от 09.05.2025

Наименование товара: Накопительный водонагреватель Zanussi ZWH/S-50 Smalto

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/nakopitelnye-elektricheskie-vodonagrevateli/nakopitelnyy-vodonagrevatel-zanussi-zwh-s-50-smalto>



Описание

- Накопительный водонагреватель Zanussi ZWH/S-50 Smalto удивит своими возможностями, а об долговечности позаботится технология Sapphire Flex Technology.
- При нагреве эмаль и стенки внутренних баков расширяются в одинаковых пропорциях, что предотвращает образование микротрещин и возникновение очагов коррозии и, как следствие, увеличивает срок службы приборов.
- Проведенные испытания доказали:
 - при стандартном использовании эмаль не подвергается разрушению даже после 10 лет эксплуатации.
- Модели можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально, а за счет двух независимых нагревательных элементов они будут долгие годы трудиться во благо Вам и Вашим близким.
- Особенности Zanussi ZWH/S-50 Smalto:
 - Модели 30, 50, 80, 100 литров Регулировка температуры от 30 до 75°C 2 ступени мощности нагрева воды Многоуровневая защита внутренних баков от коррозии и система безопасности.
 - Экономичный режим:
 - повышенный ресурс нагревательных элементов, защита от накипи, обеззараживание воды УЗО -

устройство защитного отключения (в комплекте) Индикатор работы Индикатор нагрева Защита от коррозии:

- мелкодисперсное эмалевое покрытие - Sapphire Flex Technology (SFT) и магниевый анод увеличенной массы Эффективная теплоизоляция - 20 мм Плоский дизайн с Double Tank (2 внутренних бака) Простое управление Класс пылевлагозащищенности IPX4 Гарантия 8 лет

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	50 л
Бак	Эмаль
Вид бака	Плоский
Страна производителя	Италия
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °C	75
Время нагрева до 75°C	96 мин
Давление на входе, атм	0,8 — 6
Управление	механическое
Индикация	включения, нагрева
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
Количество анодов	1
Степень защиты	IPX4
УЗО	Да
Нагревательный элемент	ТЭН
Мощность ТЭНов	2 кВт
Габаритный размер	470/860/250/мм
Вес	25.71 кг
Присоединительный размер	½/
Цвет	белый
Управление	механическое

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.