

Описание товара Внутрипольный конвектор

iTermic ITT.080.400.3300



Описание

Внутрипольные конвекторы серии ITT с естественной конвекцией предназначены для отопления квартир, офисов.

Особенности и преимущества серии ITT:

- Материал: оцинкованная сталь толщиной 0.9 мм с двух сторон покрашенная полимерным покрытием
- Диаметр медных труб 16 мм
- Толщина стенок 0.5 мм
- Толщина алюминиевых ламелей 0.35 мм
- Расстояние между ламелями 5 мм
- Температура теплоносителя до 130°C
- Рабочее давление - 15 атм.
- Прессовочное до - 25 атм.
- Способы присоединения: боковое, торцевое
- Размер: G1/2 (внутренняя резьба)
- Монтаж. Могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластиковой трубой, в однетрубных и двухтрубных системах отопления

Характеристики

Страна производителя	Россия
Тип конвектора	Водяной
Установка	внутрипольная

Конвекция	Естественная без вентилятора
Нагревательный элемент	Пластинчатый
Материал теплообменника	Медь
Материал корпуса	Оцинкованная сталь
Максимальная температура теплоносителя, С	130
Гарантийный срок	10 года
Ширина	400 мм
Длина	3300 мм
Высота	80 мм
Тепловая мощность, кВт	2610 Вт
Установка	Внутрипольная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.