

Описание товара Настенный газовый котел

Protherm Пантера 35KTV (0010015247)



Описание

- Современный газовый котел Protherm□ Пантера 35 KTV гарантирует высокий коэффициент полезного действия и долгий срок службы.
- Представленная модель имеет отличные визуальные и технические характеристики, которые делают данное оборудование выгодным предложением для решения вопроса отопления, и, при установке бойлера — полного горячего водоснабжения.
- Особенности настенных газовых котлов отопления от бренда Protherm серии Пантера:
- Одноконтурные котлы для отопления (модели 12 KOO, 25KOO, 12KTO и 25KTO), возможна комбинация с бойлером косвенного нагрева;
- Двухконтурные котлы (модели 25KOV, 25KTV и 30KTV);
- Протерм Пантера с открытой камерой сгорания (модели 12KOO, 25KOO, 25KOV), используются с традиционным дымоходом;
- Протерм Пантера с закрытой камерой сгорания (модели 12KTO, 25KTO, 25KTV и 30KTV) для удаления продуктов сгорания и подачи воздуха для горения применяется коаксиальный дымоход;
- Автоматическая модуляция пламени горелки;
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения;
- Стальной пластинчатый теплообменник ГВС для двухконтурных моделей (модели 25KOV, 25KTV и 30KTV);
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора;
- Автоматическая диагностика работы котла;
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО» и режим «КОМФОРТ»;
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой;
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком;

- Встроенный подпитывающий клапан для заполнения системы отопления;
- Для безопасной эксплуатации имеется контроль за наличием пламени, защита от замерзания и перегрева, система антиблокировки циркуляционного насоса, контроль тяги в дымоходе - для котлов с открытой камерой сгорания;
- Возможность работы на магистральном или сжиженном газе, при покупке дополнительно перенастроечного комплекта.

Характеристики

Страна	Словакия
Производство	Словакия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Max мощность, кВт	35
Min мощность, кВт	11.2
Max давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0.3
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Раздельный
Max давление в контуре ГВС, Атм	10
Min давление в контуре ГВС, Атм	0.5
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	14.4
Max расход природного газа, м3/ч	4.1
Max расход сжиженного газа, кг/ч	1.46
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	100/60
Присоединительный ø газопровода, дюйм	1/2
ø дымохода раздельного,мм	60
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	3/4
Электрическая мощность, Вт	175
Частота тока, Гц	50

Напряжение сети, В	220
Габариты (ВхШхГ), см	80х44х23,8
Вес, кг	36
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Да
Самодиагностика	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Электронная система управления	Да
Манометр	Да
Контроль пламени	Да
Антиблокировка насоса	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Эксплуатация в отдельной котельной	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	80
Ширина, см	44
Глубина, см	23.8
Отапливаемая площадь, кв.м.	350 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.