

Коммерческое предложение от 17.05.2025

Наименование товара: Сплит-система Oasis ET-12

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-oasis-et-12>



Описание

- Инверторные сплит-системы «making oasis everywhere» по своим свойствам и качествам можно отнести к разряду самых удобных кондиционеров.
- Сплит-системы этой серии обладают высшим классом энергоэффективности «А», практически бесшумно работают, а также достигают желаемой температуры в помещении на 20-25% быстрее не инверторной сплит-системы.
- Изменяя рабочую частоту, инвертор может регулировать мощность работы кондиционера и, как следствие, мощность охлаждения компрессора.
- Это позволяет не отключать кондиционер при достижении оптимальной температуры, а плавно снижать его мощность.
- Таким образом, инверторная сплит-система работает не короткими импульсами, а постоянно, но с разной мощностью.
- Такая схема работы снижает расход электроэнергии и увеличивает ресурс компрессора, а так же поддерживает постоянную температуру в помещении без резких колебаний.
- Особенности и преимущества:
 - Экономное энергопотребление
 - Автоматическое поддержание температуры
 - Охлаждение / обогрев

- Новейшая система контроля
- Самодиагностика и защита
- Автоматический перезапуск
- Таймер
- Ночной режим «Sleep»
- Режим «Turbo»
- Хладагент R410A
- Гарантия – 3 года

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	15 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Мощность охлаждения	3.51 кВт
Мощность обогрева	3.81 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.078 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.034 кВт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	38
Уровень шума (внешний блок), Дб	50
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.22
Коэффициент эффективности COP	3.62
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	0 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 27
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	5 м
Расход воздуха, куб. м/ч	550
Габаритный размер (внутреннего блока)	77x24x 18см

Габаритный размер (внешнего блока)	70x55.2x 25.6см
Вес (внешний блок)	28 кг
Вес (внутренний блок)	8.5 кг
Цвет	белый
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.