

Коммерческое предложение от 16.05.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос Grundfos ALPHA2 25-80

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/tsirkulyatsionnyy_nasos_grundfos_alpha2_25_80



Описание

Grundfos ALPHA 2 25-80 – это современный циркуляционный насос с умным управлением и существенно увеличенным сроком службы. Представленная модель может применяться с водой от +2 градусов, что позволяет эффективно использовать такой насос как для систем отопления, так и кондиционирования. Устройство исполнено в новом компактном корпусе.

Особенности и преимущества циркуляционных насосов Grundfos представленной серии:

- Режим **AUTO_{ADAPT}** – функция автоматической подстройки насоса под требования системы. Насос будет находить рабочую точку, обеспечивающую оптимальный уровень комфорта при минимальных энергозатратах.
- Защита от блокировки ротора – функция автоматической деблокировки вала, которая снижает необходимость проведения внепланового обслуживания.
- Защита от «сухого» хода – функция, которая позволяет определить отсутствие воды в системе и вовремя остановить насос, тем самым защитив его от преждевременного выхода из строя.
- Высочайший индекс энергоэффективности в своем классе в соответствии со стандартом VDE.
- Функция летнего режима, позволяющая предотвратить закисание системы в течение

длительного простоя.

- Функция ночного режима. Для систем, в которых целесообразно использовать автоматический ночной режим.
- 3 режима фиксированной скорости.
- 3 режима пропорционального давления.
- 3 режима постоянного давления.

Характеристики

Вес, кг	2.4 кг
Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Дания
Макс. производительность, л/мин	57
Высота напора	8 м
Максимальный напор	8 м
Установка насоса	горизонтальная
Страна сборки	Дания
Потребляемая мощность	50 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3.4
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	60 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP 42
Макс. рабочее давление	10 атм
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	2 — 110
Уровень шума, дБ	43
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	фронтальная панель управления, функция "ночной режим", летний режим
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть

Цвет	красный
Габаритный размер	10.8 × 18 15.5см
Монтажная длина	155 мм
Вес	2.4 кг
Диаметр выходного отверстия	1½"
Качество воды	чистая
Потребляемая мощность	50 Вт

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.