

# Описание товара Радиатор биметаллический

## STOUT Space 350 x14



### Описание

- Биметаллический радиатор Stout Space□ предполагает использование в системах водяного отопления помещений различного назначения, от жилых до производственных сооружений.
- Уровень температуры теплоносителя, который рассчитан для данных отопительных приборов - 135 °С, избыточное давление – 20 атм.
- Особенности модельного ряда Stout :
- Секции радиатора STOUT Space выполнены из алюминиевого сплава методом литья под давлением.
- Изделие подключается в систему центрального отопления.
- Каждая секция представляет собой единый монолит из двух коллекторов и связывающего их оребрения, внутри которого проходит вертикальный канал из стальной трубы внутренним диаметром 12.8 мм.
- Такая конструкция в сочетании с особой формой оребрения обеспечивают высокие теплотехнические показатели радиатора, низкое гидравлическое сопротивление и значительную прочность.
- В отверстиях коллекторов выполнена трубная резьба размером 1".
- Резьба служит для соединения секций между собой в радиаторы различной длины с помощью стальных резьбовых ниппелей.
- Геометрия ниппельных соединений и параметры прокладок гарантируют надежную герметичность собранного радиатора.
- В качестве теплоносителя используется вода.
- Испытательное (пробное) давление - 30 атм.
- Разрушающее давление секции - 100 атм.
- Максимальная температура теплоносителя - 135 °С.
- Водородный показатель pH от 7 до 8.

- Изделие обеспечивает хорошую теплоотдачу.
- Долговечная двухступенчатая покраска методом анафореза.
- Антикоррозийное покрытие.
- Боковые ребра не урезаны.
- Увеличенная площадь теплосъема.

## **Характеристики**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Вес, кг                            | 18.2 кг         |
| Страна производителя               | Италия          |
| Теплоотдача радиатора              | 1876 Вт         |
| Максимальное рабочее давление, бар | 20              |
| Максимальная рабочая температура   | 135 °С          |
| Опрессовочное давление, бар        | 30              |
| Подключение                        | боковое         |
| Общий объем радиатора              | 2.52 л          |
| Габаритный размер                  | 112x41.5x9см    |
| Межосевое расстояние               | 350 мм          |
| Диаметр подключения                | 1 дюйм          |
| Объем одной секции                 | 0.18 л          |
| Цвет                               | белый           |
| Материал радиатора                 | биметаллический |
| Страна сборки                      | Россия          |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.