

Описание товара Твердотопливный котел

Тепловь Т-150



Описание

Котел Тепловь Т-150 - промышленный водогрейный отопительный котел на твердом топливе длительного горения (пиролизный/газогенераторный).

Преимущества котла "Тепловь" серии Т:

- регулировка мощности прямодействующим регулятором тяги в автоматическом режиме;
- наличие термоманометра для контроля температуры и давления теплоносителя в системе;
- простой монтаж и обслуживание;
- длина поленьев до 120 см;
- для установки котла не требуется получение каких-либо разрешений от административных органов;
- топка котла **Тепловь** изготовлена из специальной котловой стали;
- стабильная эффективность на протяжении 6-12 часов непрерывной работы вне зависимости от используемого топлива;
- быстрый выход на эффективный режим работы - от получаса до 1 часа;
- топливо в топочной камере сгорает практически не оставляя золы, что сокращает периоды обслуживания.

Изделие обладает высоким КПД, достигающим 82%, и гарантирует длительное горение топлива от одной закладки. Большой размер топки позволяет использовать дрова, а также другие типы твердого топлива — уголь или твердотопливные брикеты. Высокое качество стальной конструкции котла **Тепловь** гарантирует устойчивость к высоким температурам и внешним воздействиям. Для теплоизоляции агрегата используется базальт, что обеспечивает высокую тепловую эффективность. Немаловажной особенностью является универсальность использования и простая интеграция практически в любую систему отопления. Котел также подходит для использования в насосной или

гравитационной системах.

Характеристики

| | |
|---|--|
| Вес, кг | 1700 кг |
| Тип котла | твердотопливный |
| Камера сгорания | открытая |
| Вид топлива | Дрова, Уголь, Древесные брикеты, Угольные брикеты |
| КПД % | 82 |
| Страна производителя | Россия |
| Конденсационный | Нет |
| Энергонезависимый | Да |
| Материал первичного теплообменника | сталь |
| Встроенный бойлер | Нет |
| Температура теплоносителя, °С | 60 — 95 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 4.5 |
| Функции | термоманометр, регулировка температуры |
| Габаритный размер | 92x216x172см |
| Диаметр дымохода | 300 мм |
| Патрубок подключения контура отопления | 1 ¾" |
| Цвет | синий |
| Способ установки | Напольный |
| Энергонезависимые | Да |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.