

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Гидравлический шприц SF-150

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/shpritsy-kolbasnye/gidravlicheskiy_shprits_sf_150



Описание

- Колбасный шприц SF-150 с гидравлическим приводом – профессиональное оборудование для мясоперерабатывающих цехов, предприятий общественного питания и ритейла, специализирующихся на выпуске мясных и других полуфабрикатов в оболочке в промышленных масштабах
- Выход готового продукта составляет 280 кг/час
- Шприц предназначен для набивки фаршем всех видов оболочек (натуральных, коллагеновых, искусственных)
- Подходит для работы с любыми видами фарша – мясным, рыбным, овощным, смешанным
- Используется для изготовления сосисок, сарделек, колбас, паштетов и другой аналогичной продукции в оболочке
- Гидравлический привод обеспечивает плотное, равномерное заполнение оболочки, без пустот и неровностей
- Это позволяет выпускать одинаковые по размеру и форме изделия с высокими эстетическими свойствами
- Вертикальная конструкция занимает минимум рабочего пространства, поэтому шприц можно эксплуатировать даже в самых небольших производственных помещениях
- Кроме того, при вертикальной загрузке, за счет естественной гравитации сырье легче

перемещается книзу для заполнения оболочки

- Среди других достоинств модели: исполнение загрузочного бункера и всех соприкасающихся с продуктами деталей – полностью пищевая нержавеющая сталь; минимальный уровень шума; легкое перемещение по цеху благодаря встроенным колесам; высокий уровень надежности и безопасности □ Оборудование соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам и стандартам качества
- В комплект поставки входят несколько насадок (цевок) различного диаметра 14, 17 и 23 мм, а также уплотнительное кольцо, щетка и ключ
- Более подробную информацию вы можете получить у наших менеджеров
- Технические параметры Колбасный шприц SF-150 □ Смотрите также Вакуумный куттер ZKZB-200 Вакуумный куттер ZKZB-125 Вертикальный колбасный шприц TV-3L Вертикальный колбасный шприц TV-5L Вертикальный колбасный шприц TV-7L Горизонтальный колбасный шприц TG-3L Горизонтальный колбасный шприц TG-5L

Характеристики

Объем загрузочного бункера, л	10
Диаметр бункера, мм	200
Производительность, кг/ч	280
Напряжение, В	220
Мощность, кВт	0.86
Габариты машины, мм	600x400x1240
Масса, кг	125

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.