

Описание товара Сплит-система Fujitsu Airflow

ASYG09LMCE-R/AOYG09LMCE-R



Описание

С каждым годом японский производитель кондиционеров Fujitsu делает шаг вперед на пути к повышению энергоэффективности. Передовая инверторная технология, режим экономичного энергопотребления, программируемый таймер — такое сочетание по праву можно считать прогрессом для энергосбережения, воплощенным в серии Airflow.

Сплит-системы являются представителем новейшего, идеально сбалансированного по своим характеристикам поколения бытовых кондиционеров и отличаются повышенной производительностью и скоростью достижения заданной с пульта температуры. Внутренний блок выполнен в абсолютно новом дизайне. Для данной модели специалисты Fujitsu значительно улучшили геометрию подачи воздуха, благодаря которой в помещении обеспечивается равномерное воздушораспределение. В стандартную комплектацию входят стильный пульт управления с возможностью настройки недельного таймера, а также комплект из нейтрализующего неприятные запахи ионного фильтра и очищающего воздух яблочно-катехинового фильтра. Благодаря современной эффективной системе фильтрации данные модели можно размещать в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями к чистоте воздуха — например, в спальнях и детских комнатах.

Особенности Fujitsu Airflow ASYG09LMCE-R/AOYG09LMCE-R:

- Режим ECONOMY
- Подключение к мульти сплит-системе
- Поддержание +10°C в режиме обогрева
- Быстрый выход на заданный температурный режим
- Недельный таймер
- Эффективная система фильтрации воздуха

- Индикатор загрязнения фильтра

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	21
Страна производителя	Япония
Цвет	белый
Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Коэффициент эффективности EER	3.85
Коэффициент эффективности COP	4.38
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	2.5 кВт
Мощность обогрева	3.2 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.65 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.73 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	20 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	45
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	20.4 × 87 × 27 см
Габаритный размер (внешнего блока)	29.3 × 66.3 × 53.5 см
Вес (внутренний блок)	8.5 кг
Вес (внешний блок)	21 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	750
Вес	29.5 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.