

Коммерческое предложение от 15.05.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Gree GTH36K3FI / GUHD36NM3FO

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno_potolochnaya_split_sistema_gree_gth36k3fi_guhd36nm3fo



Описание

- Напольно-потолочный кондиционер с универсальным наружным блоком Gree GTH36K3FI / GUHD36NM3FO укомплектован инверторным компрессором, поэтому при высокой мощности, потребляет минимум энергии.
- Прибор допускается устанавливать удобным для пользователя способом.
- Устройство можно задействовать практически в любом коммерческом помещении.
- Расстояние между наружным и внутренним блоком может достигать 50 м, проводной пульт может находиться на расстоянии 10 м от внутреннего блока.
- Кондиционер эффективно охладит помещение при температуре наружного воздуха до - 15°C.
- При эксплуатации кондиционера Gree GTH36K3FI / GUHD36NM3FO в режиме обогрева, температура теплообменника наружного блока часто опускается ниже 0°C, чтобы исключить образование льда на теплообменнике наружного блока, система переключается в режим размораживания.
- Особенности и преимущества: рассчитан на площадь до 100 м² серия U Match inverter охлаждение/обогрев низкотемпературный комплект на охлаждение протяженность фреоновой трассы до 50 м перепад по высоте до 30 м низкотемпературный обогрев высокая эффективность интеллектуальная разморозка широкий рабочий диапазон простота

обслуживания низкий уровень шума комплексная защита компактный дизайн самодиагностика
теплый старт

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	53
Страна производителя	Китай
Цвет	белый
Модель кондиционера	36 (до 100 м.кв)
Wi-fi управление	Нет
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.61
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	380-420/3/50
Мощность охлаждения	10 кВт
Мощность обогрева	12 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.12 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	3.32 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 48
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-10 — 24
Диаметр жидкой магистралей, мм	9.52
Диаметр газовой магистралей, мм	15.88
Максимальная длина трассы	50 м
Перепад высот	30 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	61

Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	142 × 70 × 24.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	110.7 × 110 × 44 см
Вес (внутренний блок)	46 кг
Вес (внешний блок)	92 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	2100
Дополнительные режимы	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим. режим осушения
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.