

Коммерческое предложение от 04.07.2025

Наименование товара: Тестораскатка ROLLMATIC R62/14-I

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/testoraskatochnye-mashiny/testoraskatka_rollmatic_r62_14_i



Описание

Все модели серии R разработаны в соответствии с последними регламентами безопасности СЕЕ (EN1674). Габаритная глубина машин составляет всего 959 мм, что немаловажно в условиях стесненных помещений. Управление цилиндром происходит с помощью колеса (патент Rollmatic), который обеспечивает плавное микрометрическое перемещение без зубчатых передач. Система QR позволяет быстро управлять скребком, очистка скребков интуитивно понятна и проста. Регулировка натяжения ремней осуществляется спереди. Замена ленты и уборка стола очень просты, столы съемные. Реверс ленты управляется двумя боковыми кнопками вместо традиционной ручки. Удобный доступ к электронному блоку управления. Начиная с машин с длиной крыла 14, под крылом можно разместить удобную полочку для хранения инвентаря (опция). Тестораскаточная машина с обозначением □ □ I □ □ - это машина с инвертором (вариатором скоростей). Педаль и лотки на концах полотна НЕ ВХОДЯТ в комплектацию машины.

Габариты 3400x1031x1243мм, 220В, 0, 75кВт, управление педалью, лента 600x1400мм, вариатор скорости ленты, зазор между цилиндрами 0, 2-50 мм, напольная модель.

Характеристики

ГАБАРИТЫ (НЕТТО)	3400x1031x1243mm
ГАБАРИТЫ (БРУТТО)	1600x1150x2250mm
НАПРЯЖЕНИЕ	380 Вольт
МОЩНОСТЬ	0.75 кВт
ВЕС (НЕТТО)	242кг
ВЕС (БРУТТО)	265кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.