

Коммерческое предложение от 16.04.2025

Наименование товара: Насосная станция Unipump AUTO JET 80 L-50

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/nasosnaya_stantsiya_unipump_auto_jet_80l_50_0_6_kv



Описание

Насосная станция Unipump AUTO JET 80 L с удлиненным внутренним эжектором предназначена для автоматической подачи воды из скважин, колодцев и прочих источников, а также повышения давления в магистрали.

Станция создана для перекачивания чистой воды, без крупных твердых частиц и длинноволокнистых включений, химически нейтральной. Максимальный размер примесей - 1 мм. Максимальное количество примесей - 100 г/м³. Запрещено перекачивать воду с большим количеством абразивных частиц, агрессивных и легковоспламеняющихся смесей, а также морской воды.

Насос состоит из трех частей: центробежного самовсасывающего насоса, асинхронного двигателя и пускового устройства. В процессе работы насос с помощью вращающегося колеса и встроенного эжектора всасывает воду и под давлением подает ее в магистраль.

Особенности и преимущества Unipump AUTO JET 80 L-50:

- Гидроаккумулятор емкостью 50 л
- Устройство РМ5-3W (реле давления РМ5, пятивыводной штуцер, манометр)

- Блок управления АКВАРОБОТ ТУРБИ с датчиком потока
- Насос JET 80 L
- Корпус из чугуна
- Встроенный удлиненный эжектор
- Предназначен для перекачивания чистой воды
- Центробежный асинхронный двигатель
- Блок управления

Характеристики

Тип насоса	насосная станция
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	50
Высота напора	38 м
Максимальный напор	38 м
Установка насоса	горизонтальная
Модель насосной станции	Unipump AUTO JET
Глубина всасывания	8 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	0.6 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	3
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Материал рабочего колеса	Латунь
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 35
Размер фильтруемых частиц	1 мм
Объем гидробака	50 л
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	общее количество механических примесей-не более 100г/м³
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Цвет	синий
Вес	20.8 кг

Диаметр выходного отверстия	1"
Длина	58 см
Ширина	36 см
Высота	58 см
Глубина погружения, м	8
Качество воды	Чистая
Макс. производительность, л/мин	3

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.