

Описание товара Насосная станция автоматическая EBARA GR.1GP AGA 0.75M-24H



Описание

- Автоматическая насосная станция с одним насосом и горизонтальным мембранным баком 24 л
□ из чугуна
- Подходит для водоснабжения, поднятия давления при бытовом применении, небольших систем орошения, для перекачивания чистой воды общего назначения
- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 - Постоянно включённый конденсатор и встроенная тепловая защита
 - Корпус насоса из чугуна, днище для уплотнения □ серии AGA, AGF из нерж
- стали AISI 304
- - Вал насоса - нержавеющей сталь AISI 416 для серий AGA, AGF
- - Рабочее колесо из технополимера для серий AGA, AGF
- - Торцевое уплотнение - графит/керамика/NBR
 - Кронштейн и корпус двигателя из алюминия
- - Макс
- рабочее давление: 6 бар
 - Двигатель - закрытый асинхронный, двухполюсный с внешней □ вентиляцией
- - Класс изоляции – F ВНИМАНИЕ! Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства и основываются на последних доступных сведениях от производителя
- Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики, не ухудшающие потребительских свойств

• товара

Характеристики

Тип насоса	Поверхностный
Вид насоса	Насосная станция
Мощность, кВт	0.60
Мин. рабочая температура, °C	1.00
Повышение давления	Нет
Диаметр выходного отверстия	1"
Механизм насоса	Центробежный
Тип эжектора	Погружной
Тип ротора	Сухой
Объем гидробака, л	24.00
Защита от сухого хода	Нет
Тип выключателя	Электронный
Тип входного напряжения	Однофазное
Вес (нетто), кг	18.90
Страна производителя	Италия
Глубина погружения, м	8
Макс. производительность, л/мин	2.7

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.