

Коммерческое предложение от 12.05.2025

Наименование товара: Сплит-система MGS 105

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/split_sistema_mgs_105



Описание

- Среднетемпературная сплит-система **ПОЛЮС-САР MGS 105** серии Standart используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема морозильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для хранения замороженных продуктов питания и полуфабрикатов
- Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости
- В комплект поставки входит комплект для подключения (2 медные трубы длиной по 3 м и электрический провод длиной 3,5 м)

Характеристики

Название	MGS 105
Серия	1
Объем камеры	от 4,1 м³ до 12 м³
Температурный режим	от -5°C до +10°C

Температура окружающей среды	30°C
Фреон R404A	1 кг
Напряжение	220 V/1 Ph/50 Hz
Габариты в упаковке	1000 мм * 700 мм * 1100 мм
Вес (брутто)	99 кг
Тип	Среднетемпературный
Холодопроизводительность	от 0,6 кВт до 1,52 кВт
Хладагент	R404A
Номинальная потребляемая мощность	0,63 кВт
Компрессор LUNITE HERMETIQUE(Франция), модель	AE 4460 Z
Ширина внешнего блока	590 мм
Глубина внешнего блока	370 мм
Высота внешнего блока	905 мм
Ширина внутреннего блока	495 мм
Глубина внутреннего блока	470 мм
Высота внутреннего блока	370 мм
Страна-производитель	Россия
Шаг ребер	2,8 мм
Площадь поверхности	6,75 м2
Количество вентиляторов	1 шт
Максимальная мощность вентилятора	50 Вт
Диаметр вентилятора	250 мм
Производительность вентиляторов	650 м3/ч
Тип компрессора	герметичный
Тип оттайки	ТЭН
Мощность оттайки	0,36 кВт
Шаг ребер	4,2 мм
Площадь поверхности	5,2 м2
Количество вентиляторов	1 шт
Максимальная мощность вентилятора	50 Вт
Диаметр вентилятора	250 мм
Производительность вентиляторов	650 м3/ч
Длина струи воздуха	4

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.