

Коммерческое предложение от 14.05.2025

Наименование товара: Мульти сплит система Ballu B4OI-FM/out-28HN1/Eu (на четыре внутренних блока)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/ 4_ballu_b4oi_fm_out_28hn1_eu



Описание

Ballu представляет новый технологичный продукт – мульти сплит-систему **Ballu B4OI-FM/out-28HN1/Eu (на четыре внутренних блока)** серии **Super Free Match** с DC инверторным компрессором нового поколения. Серия объединяет в себе принципы традиционных мульти сплит-систем, инверторные технологии и преимущества трех разных типов кондиционеров: настенного, канального и кассетного.

Система Free Match может включать до четырех внутренних блоков одновременно без ограничения по типу подключаемого оборудования, позволяя комплектовать систему по принципу конструктора. Высокая энергоэффективность, разнообразие возможных комбинаций и универсальность делает мульти сплит-систему Ballu Free Match незаменимым инструментом при решении задач кондиционирования воздуха в многоквартирных квартирах, офисах, отелях и других подобных помещениях.

Инверторные мульти сплит-системы Ballu B4OI-FM/out-28HN1/Eu (на четыре внутренних блока) преимущества:

- А класс энергоэффективности

- 4 типа внутренних блоков: настенный, кассетный, канальный,напольно-потолочный
- Свободная компоновка блоков разного типа
- Возможность подключения до 4-внутренних блоков на выбор к одному внешнему блоку
- Надежное охлаждение и обогрев до -15°C
- Надежный японский компрессор
- Комфорт и энергосбережение технологии DC Inverter
- Электронный расширительный вентиль EEV для каждого внутреннего блока
- Легкость монтажа
- Увеличенная трасса до 60 м
- Точное поддержание температуры - климат-контроль

Характеристики

Страна	Китай
Производитель	Китай
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	80
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	8,2
Обогрев, кВт	9
Потребление при охлаждении, кВт	1,8
Потребление при обогреве, кВт	2,2
Охлаждающая способность, тыс btu	28
Диапазон t на охлаждение, C	-15...+43
Диапазон t на обогрев, C	-15...+24
Хладагент	R410A
Мах длина трасс, м	70
Макс. длина трассы 1-го блока, м	25
Мах кол-во комнат	4
Мах расход воздуха, м3/час	4500
ø газовой трубы, дюйм	3/8
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Напряжение, В	220 В
Сила тока, А	9.6
Гарантия	2 года
Код производителя	НС-1088213

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.