

Описание товара Внутренний канальный блок мульти сплит-системы Kentatsu KMKA50HZRN1



Описание

Канальный блок Kentatsu KMKA50HZRN1 используется внутри помещений, хотя может быть в отдельном помещении, а воздух будет доставлен через сеть воздуховодов. Поддерживает необходимую влажность воздуха, без влияния на его температуру.

Особенности и преимущества Kentatsu KMKA50HZRN1:

- Автоматический выбор режимов работы
- Возможность объединения с системой вентиляции
- Функция самодиагностики с выводом информации на пульт
- Скрытый монтаж внутреннего блока в стене или за потолком
- Функция автоматической защиты от перегрузки компрессора
- Автоматическое управление скоростью вентилятора внутреннего блока
- Высокоэффективный воздушный фильтр с увеличенным сроком службы
- Автоматический перезапуск с сохранением параметров последнего режима
- Поддержание влажности воздуха от 35 до 60% без изменения температуры

Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Китай
Площадь, м2	50
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	5.28
Обогрев, кВт	5.57

Охлаждающая способность, тыс btu	18
Мах расход воздуха, м3/час	880
Хладагент	R32
Ø газовой трубы, дюйм	1/2
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Предварительный фильтр	Да
Самодиагностика	Да
Пульт Д/У	Да
Напряжение В	220
Уровень шума, дБа	33
Высота, см	21
Глубина, см	67.4
Габариты внут. блока (ВхШхГ), мм	210x880x674
Ширина, см	88
Вес, кг	25
Гарантия	3 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.