

Описание товара

Кассетная сплит-система Fujitsu

AUXG30KRLB/AOYG30KATA/UTGUKYAW



Описание

Кассетная сплит-системы Fujitsu AUXG30KRLB/AOYG30KATA/UTGUKYAW равномерно распределяет воздушный поток по всей площади обслуживания. Для увеличения уровня комфорта можно дополнительно приобрести специальный сенсорный датчик, который автоматически регистрирует присутствие людей в помещении, определяя движение и температуру.

Особенности и преимущества Fujitsu AUXG30KRLB/AOYG30KATA/UTGUKYAW:

- Режим экономичного электропотребления
- Полное DC-инверторное управление
- Индикатор загрязнения фильтра
- Индивидуальное управление жалюзи
- Поддержание +10 °C в режиме обогрева (опция)
- Автоматическое покачивание жалюзи
- Подсоединяемый воздуховод для распределения воздуха
- Авторегулирование воздушного потока
- Недельный таймер
- Пульт управления (опция)
- Датчик присутствия людей в помещении (опция)
- Внешнее управление
- Подключение к системе управления зданием
- Автоматический перезапуск

- Защита от предельных температур
- Помпа дренажная
- Самодиагностика
- Хладагент R32
- Размер декоративной панели 53x950x950 мм.

Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Китай
Площадь, м2	85
Охлаждение, кВт	8,5
Обогрев, кВт	10
Компрессор	Инвертор
Расход воздуха, м3/ч	1600
Осушение, л/час	2,5
Мах длина трассы, м	30
Режим работы	Холод/тепло
Режим приточной вентиляции	Опция
Сенсор движения	Опция
Гарантия	3 года
Панель	В комплекте
Потребление при охлаждении, кВт	2.56
Потребление при обогреве, кВт	2.64
Диапазон t на охлаждение, °C	-10...+46
Диапазон t на обогрев, °C	-15...+24
Хладагент	R32
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	A++/A
Ø жидкостной трубы, дюйм	3/8
Ø газовой трубы, дюйм	5/8
Дренажная помпа	Да
Напряжение, В	220

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.