

# Описание товара Сплит-система Centek CT-65U18

## Black Mirror



### Описание

Сплит-система Centek Black Mirror имеет неповторимый дизайн, который поможет Вам идеально вписать его в интерьер вашего помещения. В режиме iFeel заданная температура воздуха поддерживается не в месте расположения внутреннего блока (как правило под потолком, где температура значительно выше), а рядом с пультом управления. Сплит-система способна работать даже при низкой температуре окружающей среды, вплоть до -15 оС.

### **Особенности и преимущества Centek CT-65U18 Black Mirror:**

- Элегантный дизайн. Кондиционеры имеют неповторимый дизайн, который поможет вам идеально вписать нашу продукцию в интерьер вашего помещения. Огромное разнообразие моделей позволит сделать верный выбор.
- Инновационная система самоочистки «Self-cleaning Plus» обеспечивает комплексную глубокую очистку как внутреннего, так и наружного блока кондиционера
- Облегченный доступ для обслуживания сплит-системы. Нижняя съемная планка позволяет обеспечить доступ к соединениям без демонтажа внутреннего блока. Это существенно облегчает обслуживание сплит-системы
- Компрессор GMCC
- Низкий уровень шума. Благодаря грамотному проектированию всех комплектующих сплит-систем Centek-Air, производитель добился максимально тихой работы. Кондиционеры Centek не смогут потревожить даже самый чуткий сон
- Режим Sleep приносит пользу для здоровья, исключая направленные потоки воздуха, а также предотвращает нерациональный расход электроэнергии в ночное время
- Технология iFeel. В режиме iFeel заданная температура воздуха поддерживается не в месте расположения внутреннего блока (как правило под потолком, где температура значительно

выше), а рядом с пультом управления

- Инновационная система самоочистки «Self-cleaning Plus» обеспечивает комплексную глубокую очистку как внутреннего, так и наружного блока кондиционера
- Технология «Progressive inverter» позволяет кондиционеру при работе на минимальных оборотах потреблять всего 45 Ватт. Это существенно уменьшит расходы на электроэнергию
- Работа в широком диапазоне напряжения (160-260 В) позволяет увеличить срок службы сплит-системы. Вы можете не переживать из-за резких перепадов напряжения электроэнергии
- После многочисленных исследований инженерами компании Centek был выбран бионический дизайн направляющих лопастей, которые повторяют контуры листа. Это позволило значительно снизить уровень шума
- Сплит-системы способны работать даже при низкой температуре окружающей среды. Данная линейка моделей способна работать на обогрев вплоть до -15 оС.

## Характеристики

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Модель кондиционера                                     | 18 (до 50 м.кв)      |
| Площадь помещения                                       | 50 кв. м.            |
| Тип внутреннего блока                                   | Настенный            |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                                                | Да                   |
| Страна производителя                                    | Китай                |
| Страна сборки                                           | Китай                |
| Цвет                                                    | черный               |
| Мощность охлаждения                                     | 5.6 кВт              |
| Мощность обогрева                                       | 5.9 кВт              |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 1.43 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 1.38 кВт             |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A++                  |
| Максимальная длина трассы                               | 30 м                 |
| Гарантийный срок                                        | 60 мес.              |
| Wi-fi управление                                        | Опция                |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                   |
| Уровень шума в/б, Дб                                    | 25                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 48                   |
| Электропитание                                          | 220-240/1/50         |
| Коэффициент эффективности EER                           | 6.57                 |
| Коэффициент эффективности COP                           | 4.02                 |

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 16 — 49             |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -15 — 26            |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 6.35                |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 12.7                |
| Перепад высот                                          | 12 м                |
| Хладагент                                              | R 32                |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 1000                |
| Степень защиты                                         | IPX4                |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 22.4 × 94 × 31.6 см |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 31.5 × 80 × 54.5 см |
| Вес (внешний блок)                                     | 38 кг               |
| Вес (внутренний блок)                                  | 12 кг               |
| Вес                                                    | 50 кг               |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.