

Коммерческое предложение от 09.05.2025

Наименование товара: **Напольно-потолочная сплит-система Kentatsu KSCB105HZAN1/KSUNB105HZAN3**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/_kentatsu_kscb105hzan1_ksunb105hzan3



Описание

Напольно-потолочный кондиционер Kentatsu KSCB105HZAN1/KSUNB105HZAN3 - это эффективная модель, которая относится к классу A++. Прибор оснащен инверторным компрессором и многоскоростным вентилятором. Контроль температуры воздуха можно контролировать в ручном способом или установить автоматический режим.

Особенности и преимущества Kentatsu KSCB105HZAN1/KSUNB105HZAN3:

- Инверторные технологии
- Теплый пуск
- Осушение воздуха
- Защита от коррозии
- Самодиагностика и автоматическая защита
- Автоматический выбор режима
- Автоматический перезапуск
- Отсутствие электромагнитных помех

- Высокая производительность и поддержание заданной температуры без скачков и колебаний
- За счет эффекта Коанда — блоки подойдут для удлиненных помещений, могут устанавливаться в углы
- Низкий уровень шума
- Автоматическое качание заслонок
- Информационный дисплей
- Работа по таймеру
- Быстрый выход на режим
- ИК-пульт в комплекте
- Wi-Fi-контроллер в комплекте

Характеристики

Модель кондиционера	36 (до 100 м.кв)
Площадь помещения	100 кв. м.
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	11.14 кВт
Мощность обогрева	11.87 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	4 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	3.25 кВт
Максимальная длина трассы	30 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Да
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	44
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	2.79
Коэффициент эффективности COP	3.65
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88

Перепад высот	20 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1504
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.5 × 165 × 67.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	41 × 94.6 × 81 см
Вес (внешний блок)	77.9 кг
Вес (внутренний блок)	41.5 кг
Вес	119.4 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.