

Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Колонная сплит-система Toshiba RAV-RM1601FT-EN/RAV-GM1601ATP-E

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/toshiba_rav_rm1601ft_en_rav_gm1601atp_e



Описание

Колонная сплит-система Toshiba RM_FT отличается особой конструкцией, что определяется выполняемыми ею задачами. Внутренний блок можно устанавливать только на полу. Распространяет воздух аппарат с помощью вентилятора и движения жалюзи. Создаваемый интенсивный поток воздуха достигает всех окрестностей помещения.

Особенности и преимущества Toshiba RAV-RM1601FT-EN/RAV-GM1601ATP-E:

- RAV Digital Inverter
- Наружные блоки Super Digital Inverter
- Широкий диапазон мощностей
- Возможность подключения в моносплитном или двойном режиме
- Широкий воздушный поток для охлаждения или обогрева больших площадей
- Горизонтальные и вертикальные жалюзи для оптимального распределения воздушного потока
- Продукт категории «подключи и работай» со встроенным пультом управления
- Встроенный детектор утечек, сопряженный с безопасной вентиляцией, для облегчения интеграции в любые проекты

Характеристики

Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)
Площадь помещения	140 кв. м.
Тип внутреннего блока	Колонный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Тайланд
Цвет	белый
Мощность охлаждения	14 кВт
Мощность обогрева	16 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	4.39 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	4.83 кВт
Максимальная длина трассы	50 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	45
Уровень шума (внешний блок), Дб	53
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 15
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	30 м
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	1760
Габаритный размер (внутреннего блока)	39 × 60 × 175 см
Габаритный размер (внешнего блока)	32 × 90 × 134 см
Вес (внешний блок)	95 кг
Вес (внутренний блок)	59 кг
Вес	154 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.