

## Коммерческое предложение от 13.05.2025

Наименование товара: **Внутренний кассетный блок мультizonальной системы VRF Hisense AVC-05HJFA**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/\\_vrf\\_hisense\\_avc\\_05hjfa](https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/_vrf_hisense_avc_05hjfa)



### Описание

Передовой высокопроизводительный кассетный внутренний блок **HISENSE AVC-05HJFA** мультizonальных **VRF-систем** отлично адаптирован к современным условиям эксплуатации и применяется в любых помещениях. Представленная модель оборудована новейшими элементами комплектации, для изготовления которых были применены высококачественные материалы.

**Особенности и преимущества настенных внутренних блоков мультizonальных VRF-систем HISENSE:**

- Высокопроизводительные DC INVERTER спиральные компрессоры HITACHI с камерой высокого давления.
- Интеллектуальная система распределения масла между компрессорами в многомодульной системе наружных блоков.
- Компрессор оборудован дополнительным перепускным клапаном, который предотвращает чрезмерное сжатие фреона в спиральной камере.
- Оригинальная форма ламелей снижает аэродинамическое сопротивление теплообменника.
- Максимальные показатели энергоэффективности.

- Система двойного переохлаждения хладагента.
- Стабильная теплопроизводительность системы.
- Низкие шумовые показатели.
- Компактные габариты системы позволяют перевозить блоки без использования крана.
- Возможность работы на охлаждение и обогрев.
- Благодаря разработкам инженеров компании Hisense стало возможным уменьшить размеры блока.
- Конструктивные особенности прибора позволяют организовать подачу свежего воздуха в помещение.
- Встроенный дренажный насос.
- В кондиционерах Hisense используется экологически безопасный хладагент - R410A.
- Стандартный пылевой фильтр грубой очистки.
- Функция Авторестарт позволяет сохранить все заданные настройки после отключения из сети или скачка напряжения.
- Электронно-расширительный клапан, установленный во внешнем блоке, контролирует и оптимизирует количество хладагента в системе.
- Независимое управление жалюзи.

## Характеристики

|                                 |                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Площадь помещения               | 15 кв. м.                                                                     |
| Модель кондиционера             | 7 (до 20 м.кв)                                                                |
| Тип внутреннего блока           | Кассетный                                                                     |
| Режим работы                    | Охлаждение и обогрев                                                          |
| Инвертор                        | Да                                                                            |
| Страна производителя            | Китай                                                                         |
| Страна сборки                   | Китай                                                                         |
| Тип блока                       | Внутренний                                                                    |
| Мощность охлаждения             | 1.5 кВт                                                                       |
| Мощность обогрева               | 2 кВт                                                                         |
| Гарантийный срок                | 2 года                                                                        |
| Дополнительные режимы           | режим осушения/вентиляции, авторестарт, ночной режим, 6 скоростей вентилятора |
| Пульт дистанционного управления | Да                                                                            |
| Уровень шума в/б, Дб            | 30                                                                            |
| Электропитание                  | 220-240/1/50                                                                  |
| Диаметр жидкой магистрали, мм   | 6.35                                                                          |

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Диаметр газовой<br>магистрали, мм          | 12.7             |
| Хладагент                                  | R 410A           |
| Воздухообмен, м <sup>3</sup> /час          | 335 — 430        |
| Габаритный размер<br>(декоративной панели) | 62 × 4 × 62 см   |
| Габаритный размер<br>(внутреннего блока)   | 57 × 2.1 × 57 см |
| Вес (внутренний блок)                      | 14.5 кг          |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.