

Описание товара Настенный газовый котел

Arideya Grand 24 FF



Описание

Настенные двухконтурные газовые котлы Arideya Grand с отдельными теплообменниками обладают усиленной латунной гидрогруппой, что увеличивает срок службы котла. Первичный теплообменник производится из высококачественной меди, вторичный теплообменник выполнен из нержавеющей стали.

Особенности и преимущества Arideya Grand 24 FF:

- Бесшумный вентилятор (45 дБ) обеспечивает тихую работу котла
- Многофункциональный дисплей отражающий текущее состояние котла и коды ошибок
- Поддержание температуры в помещении благодаря функции погодозависимого регулирования, при подключении комнатного термостата и уличного датчика температуры
- Возможность суточного и недельного программирования
- Два режима отопления: радиаторы и теплый пол
- Функция комфортного ГВС
- Работа ГВС при низком давлении воды в системе водоснабжения и расходе воды 2,5 литра в минуту
- Встроенный стабилизатор позволяет работать котлу при напряжении от 170 В до 260 В
- Защита от перегрева ГВС. Насос продолжает работать в течение 1 минуты после отключения ГВС

Характеристики

| | |
|--------------|---------------|
| Тип котла | газовый |
| Модель котла | Arideya Grand |

| | |
|---|------------------------------------|
| Отапливаемая площадь | 240 кв. м. |
| Кол-во контуров | двухконтурный |
| Камера сгорания | закрытая |
| Мощность | 24 кВт |
| Установка | Настенная |
| Вид топлива | Природный газ, Сжиженный газ |
| Страна производителя | Турция |
| Страна сборки | Россия |
| Управление | электронное, дисплей |
| Энергонезависимый | Нет |
| Тип теплообменника | раздельный |
| Материал первичного теплообменника | медь |
| Материал вторичного теплообменника | нержавеющая сталь |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Расход сжиженного газа, кг/час | 2.1 |
| Расход природного газа куб. м/час | 2.4 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 13 |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар | 28 |
| Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин | 12 |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар | 6 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3 |
| Дополнительная информация | Объем расширительного бака 6 л. |
| Цвет | белый |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Защита | газ-контроль |
| Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
| Патрубок подключения контура ГВС | 1/2" |
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4" |

| | |
|---------------------------|---------|
| Патрубок подключения газа | 3/4" |
| Длина | 37 см |
| Ширина | 25 см |
| Высота | 69.5 см |
| Вес | 26 кг |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.