

Коммерческое предложение от 15.05.2025

Наименование товара: Конденсационный газовый котел Vaillant ecoTEC intro VUW 18/24 AS/1-1

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/vaillant-ecotec-intro-vuw-18-24-as-1-1>



Описание

Vaillant ecoTEC intro VUW 18/24 AS/1-1 – это конденсационный двухконтурный газовый котел, который может быть установлен на стене в кухне или другом жилом помещении. Продуманная внутренняя конструкция позволяет организовать использование для горения кислорода из комнаты либо же снаружи помещения. Котел оснащен отдельными теплообменниками для системы отопления и горячего водоснабжения.

Особенности и преимущества Vaillant ecoTEC intro VUW 18/24 AS/1-1:

- КПД от 97 до 108%
- Газовый настенный отопительный аппарат, использующий скрытую теплоту конденсации
- Модулирующая горелка, диапазон мощности от 6-18 и от 6-24 кВт
- DIA-система (цифровая информационно-аналитическая система) настроек и оповещения о состоянии котла
- Встроенный пластинчатый теплообменник ГВС
- Может применяться в низкотемпературных системах радиаторного и панельно-лучистого отопления

- Подходит для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир
- Возможность использования воздуха для горения как из помещения, так и снаружи
- Новая панель управления
- Встроенный многоступенчатый насос системы отопления с автоматическим переключением, автоматический воздухоотводчик, предохранительный вентиль, 8-литровый расширительный бак, отвод конденсата из аппарата и системы дымоходов через встроенный сифон
- Аналоговый датчик давления
- Конденсационный теплообменник из нержавеющей стали
- Пластинчатый вторичный теплообменник для горячей воды
- Вентилятор с регулируемым числом оборотов
- Пневматическое регулирование коэффициента избытка воздуха
- Горелка с предварительным принудительным смешением
- Возможность настройки на частичную мощность для режима отопления и нагрева воды
- Электронное зажигание и контроль процесса горения
- Электронная шина eBus
- Не используется в каскадных установках

Характеристики

Тип котла	газовый
Модель котла	Vaillant ecoTEC intro
Отапливаемая площадь	200 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	20 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Да
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Германия
Страна сборки	Германия
Управление	электронное
КПД %	107.8
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	раздельный
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Да

Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход природного газа куб. м/час	1.86
Номинальное давление природного газа, мбар	2.54
Температура теплоносителя, °С	30 — 75
Температура в контуре ГВС, °С	35 — 55
Производительность горячей воды при t 30°С, л/мин	11.5
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	10
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Защита	автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания
Функции	индикатор включения
Особенности	дисплей
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	3/4"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	1/2"
Длина	27 см
Ширина	40 см
Высота	62.5 см
Вес	26 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.