

Описание товара Напольный котел Лемакс КС-Г-

25д



Описание

Котел «Лемакс» изготовлен из высококачественной стали 2 мм. Теплообменник имеет цилиндрическую форму, что позволяет работать котлу в закрытых системах с рабочим давлением 2 атм. Благодаря покрытию антикоррозийной эмалью «CETRA» (температура воздействия 750°C) и обработке ингибирующим составом, теплообменник защищен от агрессивных факторов: растворов солей, минеральных масел.

Особенности и преимущества:

- Наличие системы защиты от перегрева, прерывания тяги, сажеобразования, а также от задувания котла.
- Удобство обслуживания котла за счет использования съемных элементов облицовки и профильной оснастки.
- Удобство чистки котла за счет применения съемной верхней панели.
- Усовершенствованная система защиты безопасности (установлен датчик перегрева теплообменника).
- Максимальный КПД за счет увеличения площади теплообмена и изменения конструкции турбулизатора для максимальной задержки отходящих газов.
- Увеличение первичного и вторичного притока воздуха.
- Функция горячего водоснабжения.

Характеристики

Тип котла	газовый
Модель котла	Лемакс КСГ

Отапливаемая площадь	250 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	25 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Управление	механическое
КПД %	90
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Расход природного газа куб. м/час	3
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Температура теплоносителя, °C	— 90
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	2
Цвет	белый
Гарантийный срок	3 года
Защита	газ-контроль
Функции	Термометр
Диаметр дымохода	130 мм
Патрубок подключения контура отопления	2"
Патрубок подключения газа	1/2"
Длина	53.8 см
Ширина	47.4 см
Высота	92.6 см
Вес	69 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.