

Описание товара Напольный котел Лемакс

Премиум-25NB



Описание

Напольный газовый котел Лемакс Премиум-25NB - теплообменник имеет цилиндрическую форму, что позволяет работать котлу в закрытых системах с рабочим давлением до 3 атм. Благодаря покрытию антикоррозийной эмалью «CERTA» (температура воздействия 750°C) и обработке ингибирующим составом, теплообменник защищен от агрессивных факторов: растворов солей, минеральных масел.

Особенности:

- Котел не требует подключения к электрической сети.
- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и газовым клапаном итальянского концерна «SIT», а также инжекционной микрофакельной горелкой «POLIDORO».
- Наличие системы защиты от перегрева, прерывания тяги, сажеобразования, а также от задувания котла.
- Удобство чистки котла за счет применения съемной верхней панели.
- Усовершенствованная система защиты безопасности (установлен датчик перегрева теплообменника).
- Максимальный КПД за счет:
 - увеличения площади теплообмена;
 - изменения конструкции турбулизатора для максимальной задержки отходящих газов.
- Увеличение первичного и вторичного притока воздуха.
- Функция горячего водоснабжения.
- Регулятор температуры вынесен на переднюю панель котла с обозначением температур, что позволяет точно выбрать оптимальный тепловой режим.
- Подсоединение комнатного термостата, при помощи которого можно регулировать температуру котла относительно температуры внутри помещения.

- Работа совместно с турбонасадкой «Лемакс» для принудительного отвода отработанных газов.
- Система плавного запуска.
- Возможность перехода на сжиженный газ.
- Гарантия 3 года.

Характеристики

Тип котла	газовый
Модель котла	Лемакс Премиум
Отапливаемая площадь	250 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	25 кВт
Установка	Напольная
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Управление	электронное
КПД %	90
Энергонезависимый	Да
Тип теплообменника	цилиндрический
Материал первичного теплообменника	сталь
Расход природного газа куб. м/час	1.5
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Температура теплоносителя, °С	— 90
Производительность горячей воды при t 30°C, л/мин	7
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3

Дополнительная информация	регулятор температуры на передней панели, возможность подсоединения комнатного термостата, совместим с турбонасадкой для принудительного отвода продуктов сгорания, плавный запуск
Цвет	белый
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Функции	термометр, манометр, автоподжиг
Особенности	Подключение внешнего управления
Габаритный размер	470 × 961 × 556 мм
Диаметр дымохода	130 мм
Патрубок подключения контура отопления	2"
Патрубок подключения газа	1"
Вес	88 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.