

## Коммерческое предложение от 17.05.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел Arideya KC-Г-80 Nova

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/\\_arideya\\_80\\_nova](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_arideya_80_nova)



### Описание

Газовые отопительные котлы ARIDEYA являются универсальным энергонезависимым оборудованием для отопления и горячего водоснабжения в жилых и промышленных помещениях. Благодаря своим компактным размерам являются идеальным решением в условиях ограниченного пространства.

Теплообменник котла оборудован стальными стержнями, стягивающими конструкцию для обеспечения надежности и дополнительной устойчивостью к давлению (3 атм), что позволяет использовать котел в закрытой и открытой системе отопления.

Котлы с автоматикой SIT 820 NOVA могут быть использованы в комплекте с турбонасадкой (дополнительная опция) для принудительного отвода отработанных газов, что делает возможным использование газовых котлов ARIDEYA в помещениях без дымохода.

Котлы оснащены оригинальными компонентами газогорелочного устройства, газовым клапаном итальянского концерна SIT Group – SIT 820 NOVA, а также инжекционной микрофакельной атмосферной горелкой.

Точность выбора оптимального теплового режима обеспечивает термометр IMIT итальянского

производства. Вынесенный на переднюю панель терморегулятор позволяет без лишних усилий и затрат времени установить комфортный тепловой режим в отапливаемом помещении.

Качественная сталь теплообменника толщиной 3 мм\*, а также теплоизоляция котла экологически безопасным материалом гарантируют более быстрый процесс нагрева теплоносителя в котле, что существенно снижает расход газа.

### **Особенности и преимущества Arideya KC-Г-80 NOVA:**

- Итальянская автоматика Sit 820 NOVA, микрофакельная горелка
- Регулятор температуры вынесен на переднюю панель котла
- Возможность подключения комнатного термостата для комфортного регулирования температуры в помещении
- Возможность установки турбонасадки для принудительного дымоудаления
- Рабочее давление 3 Атм
- Разрешено использовать в системах отопления закрытого типа.

### **Характеристики**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Тип котла                                    | газовый       |
| Модель котла                                 | Arideya Nova  |
| Отапливаемая площадь                         | 800 кв. м.    |
| Кол-во контуров                              | одноконтурный |
| Камера сгорания                              | открытая      |
| Мощность                                     | 80 кВт        |
| Установка                                    | Напольная     |
| Конденсационный                              | Нет           |
| Вид топлива                                  | Природный газ |
| Страна производителя                         | Россия        |
| Страна сборки                                | Россия        |
| Управление                                   | механическое  |
| КПД %                                        | 92            |
| Энергонезависимый                            | Да            |
| Материал первичного теплообменника           | сталь         |
| Расход природного газа куб. м/час            | 8.6           |
| Номинальное давление природного газа, мбар   | 13            |
| Температура теплоносителя, °C                | 40 — 90       |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3             |
| Цвет                                         | белый         |

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Гарантийный срок                       | 2 года                            |
| Защита                                 | газ-контроль, защита от перегрева |
| Функции                                | Термометр                         |
| Диаметр дымохода                       | 220 мм                            |
| Патрубок подключения контура отопления | 2"                                |
| Патрубок подключения газа              | 1/2"                              |
| Длина                                  | 85 см                             |
| Ширина                                 | 74.5 см                           |
| Высота                                 | 97.5 см                           |
| Вес                                    | 250 кг                            |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.