

Коммерческое предложение от 05.06.2025

Наименование товара: **Проточный газовый водонагреватель Mizudo ВПГ 4-10 Т**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kolonki/_mizudo_4_10_-1429898688



Описание

Проточный газовый водонагреватель MIZUDO ВПГ 4-10 Т идеально подходит для использования в жилом доме, поскольку отличается очень высоким уровнем безопасности. Оборудование оснащено датчиком протока, который предотвращает включение колонки при отсутствии воды в системе. Контроль наличия пламени исключает вероятность утечки газа при затухании огня.

Особенности и преимущества Mizudo ВПГ 4-10 Т:

- Oxygen Free – технология изготовления теплообменника из бескислородной меди (не содержит свинца и олова)
- Горелка из нержавеющей стали со встроенными рассекателями
- Газовый клапан с электронным управлением позволяет поддерживать температуру воды с точностью до 1°C
- LED-дисплей с сенсорным управлением
- Hot Restart – функция, благодаря которой при отключении и возобновлении подачи электроэнергии/газа колонка автоматически возобновит работу с ранее заданными настройками.
- Экономия газа до 15%
- Автоматическое электронное зажигание

- Система самодиагностики колонки с выводом кода ошибки на дисплей.
- Контроль наличия пламени
- Датчик тяги дымохода
- Защита от включения без воды
- Защита от перегрева
- Датчик протока
- Предохранительный клапан давления
- Работа при низком давлении воды
- Покраска высококачественной жаропрочной эмалью
- Низкий уровень шума

Характеристики

Тип водонагревателя	Проточный
Способ установки	Вертикально
Способ нагрева	Газовый
Производительность, л/мин	10
Мощность	20 кВт
Тип камеры сгорания	Открытая
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Модель водонагревателя	Mizudo ВПГ
Цвет	белый
Тип розжига	электроподжиг
Температура горячей воды макс. °С	60
Давление на входе, атм	0.25 — 7.5
Расход природного газа куб. м/час	2.12
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Число теплообменников	1
Мощность теплообменника	20 кВт
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Дополнительная информация	КПД 88%
Управление	электронное, дисплей
Индикация	включения, нагрева
Дисплей	Да

Защита	Автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева
Газ-контроль	Да
Вес	11.5 кг
Присоединительный размер	1/2"
Подводка	Нижняя
Ширина	33 см
Высота	52 см
Длина	14 см
Способ монтажа	настенный

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.