

## **Коммерческое предложение от 07.05.2025**

Наименование товара: **Погружной скважинный насос Unipump Mini ECO VINT 2**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/pogruzhnoy-nasos/\\_unipump\\_mini\\_eco\\_vint\\_2](https://prom-katalog.ru/catalog/pogruzhnoy-nasos/_unipump_mini_eco_vint_2)



### **Описание**

Погружной скважинный насос Unipump MINI ECO-2 предназначен для подачи воды из скважин диаметром не менее 85 мм. Подходит для использования в автономном водоснабжении дома, полива огорода или сада, организации подачи воды на небольших фермерских хозяйствах.

Насос справляется с перекачиванием чистой холодной воды, без твердых частиц и длинноволокнуистых включений, не вязкой. Максимально допустимое содержание примесей в жидкости - 100 г/м<sup>3</sup>. Температура не должна превышать +35°C.

Конструкция насоса включает в себя две части: гидравлическую и электродвигатель. Корпус изготовлен из нержавеющей стали. Гидравлическая часть центробежная. "Плавающие" рабочие колеса сделаны из высокопрочного поликарбоната. Однофазный электрический двигатель. В корпус встроены конденсатор и тепловое реле.

### **Особенности и преимущества Unipump Mini ECO VINT 2:**

- Перекачивает чистую воду без примесей
- Изготовлен из нержавеющей стали
- Однофазный электродвигатель

- Встроенная тепловая защита

## **Характеристики**

|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Тип насоса                                  | скважинный                                |
| Страна производителя                        | Россия                                    |
| Макс. производительность, л/мин             | 50                                        |
| Высота напора                               | 65 м                                      |
| Максимальный напор                          | 65 м                                      |
| Установка насоса                            | вертикальная                              |
| Модель насоса                               | Unipump Mini ECO VINT                     |
| Глубина погружения                          | 20 м                                      |
| Страна сборки                               | Россия                                    |
| Потребляемая мощность                       | 0.55 кВт                                  |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 3                                         |
| Электропитание                              | 220-240/1/50                              |
| Перекачиваемые жидкости                     | Чистые и слабозагрязненные                |
| Качество воды                               | чистая                                    |
| Допустимая температура жидкости, °С         | — 35                                      |
| Размер фильтруемых частиц                   | 1 мм                                      |
| Материал корпуса                            | Нержавеющая сталь                         |
| Дополнительная информация                   | содержание механических примесей 100 г/м3 |
| Механизм насоса                             | винтовой                                  |
| Допустимая температура окружающей среды, °С | до 40                                     |
| Цвет                                        | нержавеющая сталь                         |
| Вес                                         | 14.8 кг                                   |
| Длина сетевого шнура                        | 30 м                                      |
| Диаметр выходного отверстия                 | 1"                                        |
| Длина                                       | 7.2 см                                    |
| Ширина                                      | 7.2 см                                    |
| Высота                                      | 127.9 см                                  |