

# Описание товара Повысительный насос Wilo PW-175 EA



## Описание

Повысительный насос Wilo PW-175 EA - предназначен для подачи чистой воды в дома из скважин, колодцев и других источников, для работы в оросительных и ирригационных установках, а также для повышения давления в системах водоснабжения, нагнетания воды в машинах и оборудовании, а также использование дождевой воды из резервуара.

Корпус одноступенчатого насосного агрегата Wilo PW изготовлен из высокопрочного чугуна с антикоррозионным покрытием, ротор выполнен из нержавеющей стали, вмонтированное устройство контроля протока обеспечивает полностью автоматическую работу. Отличительной особенностью данного насоса является низкий уровень шума, встроенная защита от перегрева и наличие датчика протока, который предохраняет насосы от работы в режиме "сухого хода".

## **Особенности Wilo PW-175 EA:**

- Низкий уровень шума
- Удобство доступа и простота обслуживания рабочего колеса
- Перекачивание воды под высоким давлением
- Эффективное охлаждение мотора вентилятором спец. конструкции
- Встроенная тепловая защита
- Авт. включение/выключение при начале/окончании водоразбора.

## Характеристики

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Тип насоса                      | повысительный |
| Страна производителя            | Германия      |
| Макс. производительность, л/мин | 35            |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Высота напора                       | 35 м             |
| Максимальный напор                  | 35 м             |
| Установка насоса                    | горизонтальная   |
| Глубина всасывания                  | 8 м              |
| Страна сборки                       | Германия         |
| Потребляемая мощность               | 125 Вт           |
| Пропускная способность, куб. м/час  | 2.1              |
| Тип ротора                          | мокрый           |
| Электропитание                      | 220-240/1/50     |
| Класс защиты                        | IP44             |
| Качество воды                       | чистая           |
| Допустимая температура жидкости, °C | — 40             |
| Материал корпуса                    | Чугун            |
| Механизм насоса                     | центробежный     |
| Защита от перегрева                 | есть             |
| Цвет                                | зеленый          |
| Габаритный размер                   | 230 × 150 300 мм |
| Вес                                 | 13 кг            |
| Диаметр выходного отверстия         | 1"               |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.