

# Описание товара Стальной панельный радиатор

## Лемакс Premium C10 500x500



### Описание

Лемакс Premium - это стальной панельный радиатор, который может быть установлен как одно-, так и в двухтрубной системе отопления. Продуманная конструкция прибора способствует его полностью равномерному прогреву по всей высоте и ширине. Радиатор не подвержен коррозии, имеет высокую прочность и легко выдерживает повышение давления в отопительной системе.

Стальные панели перед покраской обрабатываются антикоррозийной эмалью и грунтуются. Цвет наносится в условиях антистатического распыления. Такие условия позволяют максимально плотно и равномерно покрывать сталь. Полимеризация в печи при 160 °С завершает этот процесс.

### **Особенности и преимущества Лемакс Premium C10 500x500:**

- Эстетичность
- Легкость
- Компактность
- При небольшом объеме теплоносителя обеспечивают высокий КПД
- Устойчивы к гидравлическому давлению в полтора раза превышающее рабочее
- Износоустойчивая эмаль. Соответствуют ГОСТ 31311-2005 Радиаторы изготавливаются из российской стали на оборудовании итальянского концерна Leas
- Устойчивы к температуре жидкости до 120 °С

### Характеристики

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Тип радиатора      | Панельный |
| Материал радиатора | сталь     |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Тип панельного радиатора           | Тип 10             |
| Страна производителя               | Россия             |
| Модель радиатора                   | Лемакс Premium C10 |
| Страна сборки                      | Россия             |
| Число панелей                      | 1                  |
| Гарантийный срок                   | 10 года            |
| Цвет                               | белый              |
| Подключение                        | боковое            |
| Опрессовочное давление, бар        | 15                 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10                 |
| Максимальная рабочая температура   | 120 °C             |
| Теплоотдача радиатора              | 0.492 кВт          |
| Высота радиатора                   | 50 см              |
| Ширина радиатора                   | 50 см              |
| Межосевое расстояние               | 449 мм             |
| Диаметр подключения                | 1/2"               |
| Вес                                | 5.58 кг            |
| Длина                              | 9.2 см             |
| Ширина                             | 50 см              |
| Высота                             | 50 см              |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.