

Описание товара Напольный ИБП Tescom

DS330HB



Характеристики

Полная мощность	30 кВА
Активная мощность	24 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	напольный
Количество аккумуляторов	60 Шт
Модель	Tescom DS330HB
Тип аккумулятора	Свинцово-кислотные
Номинальное входное напряжение	380/400 В переменного тока 3P + N + E ± 20% (415 В на т. +15%, - 25% опцион)
Входной коэффициент мощности	≥ 0.99
Диапазон входной частоты	50 Гц / 60 Гц, ± 5% Гц
Коэффициент нелинейных искажений на входе	≤ 4 (зависит от питающей сети) %
Диапазон напряжений в экономичном режиме	± 20% (при 100% нагрузки) / - 40% (при 70% нагрузки)
Номинальное выходное напряжение	380/400/415 В
Точность выходного напряжения	± 1 %

Топология и форма выходного напряжения	Линейно-интерактивный
Искажения выходного напряжения	$\leq 2\%$ (при 100% линейной нагрузки)
Выходная частота	50/60 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.9
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
Перегрузочная способность	100% - 125%
КПД в режиме работы от электросети	до 95 %
КПД в экономичном режиме	95 %
Наличие байпас	да
Диапазон напряжений байпас	$\pm 10\%$
Диапазон частот байпас	$\pm 5\%$
Наличие встроенных аккумуляторов	да
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные
Защита батарей	3 уровня оповещений, батарейные предохранители, ограничение тока заряда, температурная компенсация (опция)
Интерфейсные порты	RS232
Аварийное отключение (ЕРО)	да
Индикация	TFT сенсорная панель
Температура эксплуатации	0 - 40 °C
Относительная влажность при эксплуатации	макс. 90% (без конденсата)
Высота над уровнем моря	меньше 1000м над уровнем моря
Класс защиты	IP20
Уровень шума	57 дБ
Габаритные размеры ИБП	1040x400x815 мм
Масса	100 кг

Безопасность	EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3
Страна происхождения	Турция
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.