

Коммерческое предложение от 28.05.2025

Наименование товара: Модульный ИБП Kehua MR33120

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/modulnyj_ibp_kehua_mr33120



Характеристики

Полная мощность	120 кВА
Активная мощность	120 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	модульный
Модель	Kehua MR33120
Номинальный диапазон входного напряжения	305-485 В
Входной коэффициент мощности	≥ 0.99
Диапазон входной частоты	40-70 Гц
Коэффициент нелинейных искажений на входе	$\leq 5\%$

Номинальное выходное напряжение	380/400/415 В
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Синусоидальный сигнал
Выходная частота	50/60 Гц
Выходной коэффициент мощности	1
Перегрузочная способность	60 мин. $\leq$ 110, 10 мин. $\leq$ 130, 1 мин. $\leq$ 150, 200 мс $\leq$ 200
Наличие байпас	да
Диапазон напряжений байпас	-15% (-20%/-30% устанавливается на дисплее), +15%(+10%/+20% устанавливается на дисплее)
Наличие встроенных аккумуляторов	нет
Тип аккумуляторных батарей	Valve Regulated Lead Acid
Ток заряда	Nx10 (N
Интерфейсные порты	RS485, RS232, сухие контакты
Температура эксплуатации	0 - 40 °C
Уровень шума	□ 65 дБ
Габаритные размеры ИБП	600×860×2000 мм
Масса	180 кг
Страна происхождения	Китай
Гарантия	2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.