

Коммерческое предложение от 23.05.2025

Наименование товара: Льдогенератор NTF GM 600 A

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/ldogeneratory/ldogenerator_ntf_gm_600_a



Описание

Льдогенератор **NTF GM 600 A** используется в магазинах, косметических салонах, больницах, гостиницах, производствах, ресторанах, кафе и барах для приготовления гранулированного льда, который применяется для выкладки и охлаждения разных видов продуктов и медикаментов. Для монтажа льдогенератора необходимы подводка (вентиль 3/4") и отвод холодной воды (сток Ø 24 мм). Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 с отделкой Scotch Brite, моноблочная рама - из нержавеющей стали, испаритель - из нержавеющей стали AISI 304, шнек - из нержавеющей стали AISI 303.

Бункер в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

Особенности:

- Электромеханическое управление
- Автоматическая загрузка воды
- Переключатель "ON-OFF"
- Пылесборный водный резервуар
- Съёмный и очищаемый воздушный фильтр
- Климатический класс: Тропический (Т)

- Низкое потребление воды
- Легкая очистка благодаря закругленным поверхностям
- Соответствует директиве RoHS

Дополнительные характеристики:

- Производительность:
 - При температуре окружающей среды 32 °C и водопроводной воды 21 °C: 233 кг/сутки
 - При температуре окружающей среды 21 °C и водопроводной воды 15 °C: 280 кг/сутки
 - При температуре окружающей среды 10 °C и водопроводной воды 10 °C: 320 кг/сутки
- Расход воды: 1 л/кг
- Хладагент: R404a
- Температура воды: от 3 до 32 °C
- Давление воды на выходе: от 1 до 6 бар
- Сила электрического тока: 10 А
- Температура окружающей среды: от 10 до 43 °C
- Габариты в упаковке: 645x645x910 мм

К льдогенератору подходят бункеры:

- BIN PE530
- BIN T250
- BIN T420
- BIN T830
- RB140
- RB280

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Тип льда	гранулированный лед
Производительность	280 кг/сутки
Тип водоснабжения	требуется подвод и отвод воды
Накопитель льда	без бункера
Охлаждение	воздушное
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	1.05 кВт
Ширина	560 мм
Глубина	569 мм
Высота	695 мм
Вес (без упаковки)	83 кг

Вес (с упаковкой)	93 кг
Страна производства	Италия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.