

Описание товара Рециркулятор бактерицидный

Ферропласт ОБН-04-"Я-ФП"



Описание

Бактерицидный рециркулятор **Ферропласт ОБН-04-"Я-ФП"** используется на предприятиях общественного питания и торговли, в офисах, образовательных и медицинских учреждениях, а также в других местах общественного пользования для обеззараживания воздуха в помещениях при помощи принудительной циркуляции воздушного потока. Модель оснащена световой индикацией.

В комплект поставки входят 3 лампы.

Особенности:

- Передвижной
- Ультрафиолетовый
- Трехламповый
- Автоматическое управление
- Для обработки без присутствия людей
- Работа от сети переменного тока
- Обработка наружных поверхностей способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке
- Условия эксплуатации климатическому исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444-92: ☐
 - Температурный режим: от 10 до 35 °C
 - Относительная влажность: 80%, при температуре 25 °C
 - Давление: 630-800 мм. рт. ст
- Изделие класса I типа B по требованиям безопасности по ГОСТ Р 50267.0-92
- Средний срок службы не менее 5 лет

Дополнительные характеристики:

- Мощность одной лампы: 30 Вт
- Время непрерывной работы облучателя: 24 ч.
- Время выхода облучателя на рабочий режим: 10 мин.
- Габариты в упаковке: 1300x300x300 мм
- Средняя наработка на отказ: 1500 ч.

Характеристики

Тип	закрытый
Монтаж	напольный
Площадь помещения	250 м2
Лампы в комплекте	Да
Напряжение	220 В
Мощность	0.2 кВт
Ширина	600 мм
Глубина	600 мм
Высота	1130 мм
Вес (без упаковки)	5 кг
Страна производства	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.