

# Описание товара Сплит-система Dahatsu DHP-18

## Dragon R32



### Характеристики

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Площадь помещения                                       | 50 кв. м.            |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб                                    | 26                   |
| Инвертор                                                | Нет                  |
| Тип внутреннего блока                                   | Настенный            |
| Страна производителя                                    | Китай                |
| Страна сборки                                           | Китай                |
| Цвет                                                    | белый                |
| Мощность охлаждения                                     | 5.275 кВт            |
| Мощность обогрева                                       | 5.569 кВт            |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 1.643 кВт            |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 1.542 кВт            |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A                  |
| Максимальная длина трассы                               | 25 м                 |
| Гарантийный срок                                        | 3 года               |
| Модель кондиционера                                     | Dahatsu DHP          |
| Wi-fi управление                                        | Нет                  |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 57                   |

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Электропитание                                         | 220-240/1/50          |
| Коэффициент эффективности EER                          | 3.21                  |
| Коэффициент эффективности COP                          | 3.61                  |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43               |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -7 — 24               |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 6.35                  |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 12.7                  |
| Перепад высот                                          | 10 м                  |
| Хладагент                                              | R 32                  |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 614                   |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 21.3 × 95.7 × 30.2 см |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 30.3 × 76.5 × 55.5 см |
| Вес (внешний блок)                                     | 34.5 кг               |
| Вес (внутренний блок)                                  | 10.9 кг               |
| Вес                                                    | 45.4 кг               |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.