

Коммерческое предложение от 11.05.2025

Наименование товара: ИБП Inelt Intelligent 3000RT

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ibp-inelt-intelligent-3000rt>



Описание

- Источник бесперебойного питания Inelt Intelligent 3000RT обеспечивает стабилизированным электроснабжением группы потребителей суммарной мощностью до 1.875 кВт (3000 ВА).
- Данный источник рекомендован к применению в однофазных сетях с подключенными особо чувствительными к перепадам напряжения потребителями — серверными станциями, аппаратурой телекоммуникационных систем, научными и медицинскими приборами, агрегатами обеспечения видеонаблюдения и АТС, прочее. ИБП Inelt Intelligent 3000RT обеспечивает нивелирование напряжения на выходе до номинала 220 В при его входном диапазоне 154-286 В (без перехода на питание от батарей).
- ИБП рассчитан на кратковременные значительные перегрузки:
- 110 — 140 % от максимально заявленной до 20 секунд, свыше 140 % — 200 см.
- При превышении перегрузочного предела автоматически срабатывает защита агрегата.
- Также прибор защищен от перегрева токоведущих элементов и короткого замыкания.
- ИБП Inelt Intelligent 3000RT может размещаться вертикально (напольное расположение), а также монтироваться в стандартную девятнадцатидюймовую стойку — горизонтальное расположение.
- ИБП Inelt Intelligent 3000RT собран на линейно-интерактивной схеме и управляется

микропроцессорным блоком.

- В системе источника реализована возможность запуска при отсутствии внешнего питания (холодный запуск).
- На передней панели корпуса расположена светодиодная индикация режимов работы и текущих параметров ИБП.
- Источник оснащен разъемом RS-232, позволяющим подключать к внешнему компьютеру и осуществлять мониторинг рабочих параметров, а также настройку и юстировку устройства.
- Вес — 39 кг.
- Габаритные размеры корпуса — 450×430×135 мм.
- Источник бесперебойного питания работает с внешними блоками аккумуляторных батарей.
- Температурный режим устройства — от 0 до +40 °C, при влажности не более 95 % (без конденсата).
- Рекомендуемый режим — от +15 до +25 °C.
- Для подключения потребителей предусмотрено 8 розеток евростандарта.
- При работе от аккумуляторных батарей обеспечивается чистая синусоидальная форма выходного сигнала.
- Гарантийный срок — 2 года.

Характеристики

Время автономной работы	6-80
Форма выходного сигнала	Чистый синус
Гарантия	2 года
Дисплей	Светодиодная индикация
Габариты, мм	ширина 450, высота 430, глубина 135
Байпас	Есть
Время переключения на батареи, мс	4
Входная частота, Гц	50/60 +/-10%
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи, В	154-286
Перегрузочная способность	110-140% - 20 сек., более 140% через 10 циклов
Разъёмы	RS - 232, сухие контакты
Тип ИБП	Line-interactive
Относительная влажность, %	0 - 95, без конденсата
Количество фаз	Одна
Страна происхождения	Российская компания
Байпас	Есть

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.