

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Моноблок среднетемпературный Север MGM107S

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/_mgm107s



Описание

Среднетемпературный моноблок **Север MGM107S** предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Корпус выполнен из оцинкованного стального листа с полимерным покрытием, теплообменник - из медной трубы и алюминиевых ребер.

Особенности:

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE CAJ9480Z
- Воздушное охлаждение испарителя и конденсатора
- Электронная панель управления
- Электрическая оттайка
- Настенная установка
- Капиллярная система расширения хладагента
- Электрический ТЭН оттайки
- Встроенный тепловой автовыключатель для защиты компрессора и вентиляторов от повышения тока с повторным автовключением
- Система защиты от высокого и низкого давления с датчиком автоматического отключения и

включения

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: от 30 до -40 °С
- Габарит: 1
- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 2,8 мм
 - Количество вентиляторов: 1
 - Номинальное энергопотребление: 1,01 кВт
 - Диаметр вентилятора: 250 мм
 - Производительность: 1010 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 4,2 мм
 - Количество вентиляторов: 1
 - Максимальная мощность вентилятора: 0,042 кВт
 - Диаметр вентилятора: 250 мм
 - Производительность: 1010 м³/час
 - Дальность струи воздуха: 4 м
- Мощность оттайки: 1,1 кВт
- Внешний силовой электрокабель: ПВС 3х1,5
- Максимальный ток: 7,88 А
- Доза заправки R404а: 0,9 кг

Объём охлаждаемой площади зависит от температуры окружающей среды и толщины стенок камеры.

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Напряжение	220 В
Ширина	480 мм
Глубина	887 мм
Высота	795 мм
Вес (без упаковки)	64 кг
Вес (с упаковкой)	111 кг
Страна производства	Россия
Тип	среднетемпературный
Температурный режим	от -5 до 10 °С
Ширина (в упаковке)	1050 мм
Глубина (в упаковке)	650 мм

Высота (в упаковке)	1080 мм
Тип установки	ранцевый
Потребляемая мощность	1.05 кВт
Объем камеры	от 6.5 до 12.6 м ³
Хладагент	R404
Бренд	Север

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.