

Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Ecoclima ECLCF-TC48/4R1/ECL-TC48/5R1(U)



Описание

Сплит-система напольно-потолочного типа ECOCLIMA серии Profi Line оборудована современной системой энергопотребления, благодаря использованию систем автоматики и программному обеспечению. Модель подходит для помещений с низкими потолками, мансард, ангаров. Отдавая предпочтение напольно-потолочным блокам Profi Line, Вы приобретаете комфортный микроклимат, удобство управления, легкость в установке и эксплуатации. Мощная струя охлажденного воздуха направляется вдоль стены или потолка, позволяет избежать прямого попадания воздушного потока на пользователя, а также равномерно изменять температуру воздуха в помещении.

Особенности и преимущества Ecoclima ECLCF-TC48/4R1/ECL-TC48/5R1(U):

- Низкий уровень шума
- Универсальность монтажа: возможность установки на пол, стену и потолок в вертикальном или горизонтальном положении
- Точная регулировка потока воздуха вверх и вниз
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Пульт дистанционного управления
- Высокая производительность по доступной цене.

Характеристики

Страна бренда

Германия

Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	380-420/3/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	121 кг
Площадь помещения	140 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	46
Мощность охлаждения	14 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	48 (до 130-150 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	4.44 кВт
Расход воздуха, м³/час	2180
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	B/B
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.5 × 163.5 × 67.5 см
Вес (внутренний блок)	40 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	4.05 кВт
Мощность обогрева	14.65 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-5 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Максимальная длина трассы	50 м
Перепад высот	30 м
Габаритный размер (внешнего блока)	34 × 94 × 125 см
Вес (внешний блок)	81 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Коэффициент эффективности COP	2.88
Коэффициент эффективности EER	3.02
Завод	TCL
Марка компрессора	Highly

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.